



Antena Modular Dual Slant / Ganancia Ajustable 8-25 dBi / Frecuencia 4.9-6.4 GHz / Apertura 8° / Aluminio Fundido / 42.9 cm (16.9 in) Diámetro

SKU: N5-X25-2PACK Marca: MIMOSA NETWORKS Categoría: Direccionales

\$3,600.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Antena modular de alto rendimiento con polarización dual slant, diseñada para integrarse con radios C5x en despliegues de proveedores de servicios, seguridad pública y redes empresariales. Ofrece ganancia ajustable de 8 a 25 dBi dentro de un rango de frecuencia extendido de 4.9 a 6.4 GHz, permitiendo operación en bandas licenciadas e ISM con flexibilidad espectral. Su carcasa de aluminio fundido a presión garantiza durabilidad en condiciones exteriores adversas, mientras que su diseño modular con antenas intercambiables facilita la escalabilidad y adaptación a distintos escenarios de cobertura. La apertura de haz de 8° y la relación front-to-back de 40 dBi optimizan la directividad y reducen interferencias en despliegues de alta densidad.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ganancia: 8 - 25 dBi<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Frecuencia: 4.9 - 6.4 GHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Apertura de haz: 8°<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Front-to-back: 40 dB<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Polarización: Dual Slant<div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Diámetro: 429 mm (16.9 in)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Altura: 175 mm (6.89 in)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ancho: 70 mm (2.75 in)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Profundidad: 61 mm (2.40 in)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Peso antena: 0.37 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Peso total: 0.98 kg (2.15 lbs)</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>2x Antena modular N5-X25<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Montajes bipolares<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Opciones de antenas de rosca de grado industrial</div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent; margin-bottom: 30px;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Aplicaciones</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Proveedores de servicios de banda ancha<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Redes de seguridad pública<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Conectividad empresarial y campus<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Distribución multipunto para seguridad<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ciudades inteligentes y Wi-Fi</div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Opciones de Antenas Modulares Compatibles</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>N5-X12: C5x Horn 12 dBi, 29 dB F/B, 27 dB F/5<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>N5-X16: C5x Horn 16 dBi, 50 dB F/B, 43 dB F/5<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>N5-X20: C5x Horn 20 dBi</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ganancia ajustable de 8 a 25 dBi para distancias variables
Característica 2	Frecuencia extendida 4.9-6.4 GHz compatible con bandas licenciadas e ISM
Característica 3	Inmunidad al ruido lider en su clase para enlaces estables en entornos congestionados
Característica 4	Diseño modular con antenas intercambiables para escalabilidad de red
Característica 5	Carcasa de aluminio fundido resistente a intemperie para exteriores prolongados
Característica 6	Front-to-back de 40 dB que minimiza interferencias en despliegues densos