



Antena Móvil Ajustable / 118-940 MHz / 150 W / 61 cm (2 ft) / Montaje NMO 3/4

SKU: MFT-121 Marca: PCTEL Categoría: Móviles

\$260.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Antena móvil ajustable en campo diseñada para operación en un rango de frecuencia ultraamplio de 118 a 940 MHz, cubriendo bandas VHF, UHF y 700/800 MHz en una sola unidad. Su mecanismo de ajuste de longitud permite sintonizar la antena directamente en el vehículo sin requerir herramientas especializadas ni remoción de la instalación. Con capacidad de potencia de 150 watts y construcción robusta, está optimizada para aplicaciones de comunicaciones críticas, flotas de servicio público y operaciones móviles en condiciones exigentes.

Características principales

- Ajuste de longitud en campo para sintonización precisa
- Rango de frecuencia 118-940 MHz (VHF/UHF/700-800 MHz)
- Potencia máxima de 150 watts
- Longitud máxima de 61 cm (2 ft)
- Montaje NMO de 3/4" requerido
- Diseño compacto y resistente para instalación móvil
- Látigo de 1.6 mm (0.062") de diámetro
- Opción económica para compras en volumen

Especificaciones técnicas

display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;	<div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;">Rango de frecuencia</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">118 - 940 MHz</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;">Ganancia</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Unitaria</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;">Potencia máxima</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">150 W</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;">Montaje requerido</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">3/4" NMO</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;">Diámetro de látigo</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">1.6 mm (0.062")</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;">Cable</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">N/A</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;">Conector</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">N/A</div></div></div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Beneficios para el usuario</div> - Diseño compacto y resistente que garantiza durabilidad en instalaciones móviles continuas - Amplio rango de frecuencia que elimina la necesidad de múltiples antenas para diferentes bandas - Alta capacidad de potencia de 150 W para rendimiento robusto en transmisiones exigentes - Ajuste en campo que reduce tiempos de instalación y mantenimiento de flotas - Opción económica para compras en volumen con descuento disponible </div>
--	---

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ajuste de longitud en campo sin herramientas especializadas
Característica 2	Rango ultraamplio cubre bandas VHF, UHF y 700/800 MHz
Característica 3	Diseño robusto para entornos móviles exigentes
Característica 4	Potencia de 150 W para transmisión de alta potencia
Característica 5	Látigo de 1.6 mm con resistencia mecánica superior
Característica 6	Optimizada para flotas y comunicaciones críticas