



Antena Móvil Magnética / Dual Band 806-894 MHz / 1850-1990 MHz / Ganancia 5.12 dBi / 6.12 dBi / Cable RG-174 3 m (9.8 ft) / SMA Macho

SKU: 311-125 Marca: WILSONPRO / WEBOOST Categoría: Antenas, Cables y Accesorios

\$502.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Antena móvil de montaje magnético diseñada para aplicaciones de mejora de señal celular en vehículos e instalaciones móviles. Opera en bandas duales 806-894 MHz y 1850-1990 MHz con ganancias de 5.12 dBi y 6.12 dBi respectivamente, proporcionando cobertura omnidireccional que elimina la necesidad de ajuste de orientación durante el desplazamiento. La polarización vertical optimiza la recepción de señales de estaciones base celulares terrestres. Incorpora cable RG-174 de 3 metros con conector SMA macho para conexión directa a repetidores móviles y amplificadores de señal. El montaje magnético permite instalación y remoción rápida sin perforación del vehículo.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Rango de frecuencia: 806-894 MHz / 1850-1990 MHz<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Ganancia: 5.12 dBi / 6.12 dBi<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Polarización: Vertical<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Patrón de radiación: Omnidireccional<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Impedancia: 50 ohm<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Cable: RG-174, 3 m (9.8 ft)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Conector: SMA macho<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Longitud: 31 cm<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Montaje: Magnético<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Aplicaciones: Repetidores de señal celular, mejora de señal en vehículos, instalaciones móviles</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño de Radiofrecuencia</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Rango de frecuencia: 806-894 MHz / 1850-1990 MHz<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Ganancia: 5.12 dBi / 6.12 dBi<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Polarización: Vertical<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Patrón de radiación: Omnidireccional<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Impedancia: 50 ohm<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Longitud: 31 cm<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Cable: RG-174, 3 m (9.8 ft)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Conector: SMA macho<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Montaje: Magnético<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Sistemas celulares 700-894 MHz<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Bandas 1710-1990 MHz<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Repetidores móviles<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Mejora de señal en vehículos e instalaciones móviles</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje magnético rápido para instalación temporal en vehículos
Característica 2	Cobertura omnidireccional sin necesidad de orientación manual
Característica 3	Polarización vertical optimizada para señal celular terrestre
Característica 4	Cable RG-174 de 3 m con conector SMA macho listo para conexión
Característica 5	Compatibilidad con repetidores móviles de bandas celulares 700-1990 MHz
Característica 6	Longitud compacta de 31 cm para operación en movimiento