



Antena Móvil UHF / 430-450 MHz / 5 dBi / 200 W / 89 cm (2.9 ft) / Omnidireccional / NMO 3/4"

SKU: TX-AM-430-50 Marca: TXPRO Categoría: Móviles

\$635.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Antena móvil omnidireccional para comunicaciones UHF en el rango de 430-450 MHz, diseñada para instalación en vehículos con requerimientos de alta resistencia ambiental. Su construcción en materiales anticorrosión garantiza durabilidad operativa en condiciones de exposición prolongada a humedad, salinidad y contaminantes atmosféricos. La ganancia de 5 dBi optimiza el balance entre alcance de cobertura y patrón de radiación horizontal, resultando adecuada para flotas de transporte, servicios de emergencia y operaciones industriales móviles. El conector NMO de montaje 3/4' permite instalación mecánicamente robusta con adaptación estándar a bases y soportes vehiculares profesionales. La capacidad de manejo de potencia hasta 200 watts la posiciona para aplicaciones con radios base móviles de alta potencia sin riesgo de daño por sobrecarga térmica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango de frecuencia: 430-450 MHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Ganancia: 5 dBi<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Potencia máxima soportada: 200 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Conector: NMO 3/4'<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo de radiación: Omnidireccional<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Ajuste en campo: Sí<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: Resistente a la corrosión</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango de frecuencia: 430-450 MHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ganancia: 5 dBi<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia máxima: 200 W<li style='padding: 6px 0;'>Tipo: Omnidireccional</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud: 89 cm (2.9 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conector: NMO 3/4'<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Resistente a la corrosión<li style='padding: 6px 0;'>Ajuste en campo: Sí</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 6px 0;'>Antena móvil UHF TXAM43050</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Omnidireccional con ajuste en campo para optimización de cobertura
Característica 2	Material anticorrosión para operación prolongada en ambientes hostiles
Característica 3	Conector NMO 3/4" estándar profesional para instalación segura en vehículos
Característica 4	Diseño compacto de 89 cm que minimiza el perfil aerodinámico
Característica 5	Soporta potencia de transmisión hasta 200 W sin degradación de señal
Característica 6	Banda UHF especializada para comunicaciones móviles terrestres