



Antena Omnidireccional / 360° Cobertura / 5 GHz / 11 dBi Ganancia / Polarización Dual / IP65 / Montaje en Poste / SMA Macho

SKU: DS-3WF2000A-360 Marca: HIKVISION Categoría: 5 y 6 GHz

\$3,444.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Antena omnidireccional diseñada para despliegues de red inalámbrica en exteriores que requieren cobertura circular uniforme en 360°. Opera en banda de 5 GHz con polarización dual, permitiendo conectividad estable con dispositivos en diversas orientaciones sin necesidad de alineación precisa. La ganancia de 11 dBi proporciona alcance efectivo para aplicaciones punto a multipunto, mientras que la construcción con protección IP65 y rango térmico extendido de -40°C a 60°C garantiza operación continua en condiciones ambientales severas. Los conectores SMA macho facilitan la integración con equipos de radio estándar, y el diseño compacto de 76 mm x 480 mm con montaje en poste simplifica su despliegue en torres, mástiles e infraestructura existente.</p></div><div style="margin-bottom: 25px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">Cobertura omnidireccional 360° con polarización dual<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">Ganancia de 11 dBi en frecuencia 5 GHz<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">Protección IP65 contra polvo y agua proyectada<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">Temperatura operativa: -40°C a 60°C<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">2 conectores SMA macho para conexión de cables coaxiales<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">Montaje en poste para instalación en exteriores<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Desempeño de Radiofrecuencia</h4><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Frecuencia5 GHz</div><div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Ganancia11 dBi</div><div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;">PolarizaciónDual</div></div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Físicas y Eléctricas</h4><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Dimensiones (antena)76 x 480 mm</div><div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Peso1.5 kg</div><div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">ProtecciónIP65</div><div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Temperatura operativa-40°C a 60°C</div><div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Conectores2 x SMA macho</div><div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;">Modo de instalaciónMontaje en poste</div></div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Contenido del Paquete</h4><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Dimensiones del paquete535 x 125 x 116 mm</div><div style="padding: 6px 0;">Antena omnidireccional con soporte de montaje</div></div></div><div style="margin-bottom: 25px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;">Aplicaciones Recomendadas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;">Cámaras IP en exterioresSistemas de videovigilanciaRedes inalámbricasPunto a multipuntoEntornos industriales</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cobertura circular completa sin puntos ciegos en 360°
Característica 2	Polarización dual optimiza recepción en múltiples orientaciones
Característica 3	Operación confiable de -40°C a 60°C para climas extremos
Característica 4	Instalación en poste con conectores SMA macho estándar
Característica 5	Peso reducido de 1.5 kg para estructuras de soporte ligeras
Característica 6	Compatible con redes punto a multipunto y videovigilancia IP