



Antena Omnidireccional / 4G/3G / 700-900 MHz, 1710-2270 MHz / 4.3 dBi / Altura Ajustable 2.3 m a 12.2 m (7.5 ft a 40 ft) / Montaje para Espejo de Tractocamión

SKU: 311-229 Marca: WILSONPRO / WEBOOST Categoría: Antenas, Cables y Accesorios

\$3,304.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>La antena omnidireccional para vehículos pesados está diseñada para integrarse con amplificadores de señal celular en entornos de transporte de carga y flotas. Su arquitectura de mástil extensible permite elevar el elemento radiante desde 2.3 m (7.5 ft) hasta 12.2 m (40 ft), superando obstrucciones locales y maximizando la línea de visión con las torres de telefonía celular. El sistema de montaje de tres vías con adaptadores SMB a SMA, base de resorte y fijador de roscas facilita la instalación en espejos retrovisores de tractocamiones, semirremolques y vehículos todo terreno sin modificaciones estructurales permanentes. La construcción cumple con estándares militares 810 para resistencia a vibraciones, humedad, temperaturas extremas y exposición a elementos abrasivos, garantizando continuidad operativa en rutas de larga distancia y condiciones climáticas adversas. El cable coaxial de baja pérdida minimiza la atenuación de señal entre la antena y el equipo de amplificación, preservando la ganancia nominal de 4.3 dBi a lo largo de los rangos de frecuencia soportados.</p*></div*><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3*><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Antena omnidireccional de alta ganancia 4.3 dBi</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Altura ajustable de 2.3 m a 12.2 m (7.5 ft a 40 ft) con extensiones de mástil de 4.0 m (13 ft) y 5.5 m (18 ft)</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Montaje versátil con soporte de 3 vías, adaptador SMB a SMA, base de resorte y fijador de roscas</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Cable coaxial de baja pérdida para máxima eficiencia de transmisión</li*><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Compatibilidad con redes 4G/3G en frecuencias 700-900 MHz y 1710-2270 MHz</li*></ul*></div*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4*><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tipo: Omnidireccional</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ganancia máxima: 4.3 dBi</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Rango de frecuencia 1: 700-900 MHz</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Rango de frecuencia 2: 1710-2270 MHz</li*><li style='padding: 6px 0;*>Compatibilidad: Redes 4G/3G</li*></ul*></div*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y de Instalación</h4*><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Altura mínima: 2.3 m (7.5 ft)</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Altura máxima: 12.2 m (40 ft)</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Extensiones de mástil: 4.0 m (13 ft) y 5.5 m (18 ft)</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Montaje: Soporte de 3 vías para espejo de tractocamión</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Base de resorte para absorción de impactos</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Fijador de roscas incluido</li*><li style='padding: 6px 0;*>Cable coaxial de baja pérdida</li*></ul*></div*></div*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4*><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Antena omnidireccional Drive OTR</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Soporte de montaje de 3 vías</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Adaptador SMB a SMA</li*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Base de resorte</li*><li style='padding: 6px 0;*>Fijador de roscas</li*><li style='padding: 6px 0;*>Extensiones de mástil de 4.0 m (13 ft) y 5.5 m (18 ft)</li*><li style='padding: 6px 0;*>Cable coaxial de baja pérdida</li*></ul*></div*></div*></div*>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Altura ajustable de 2.3 m a 12.2 m (7.5 ft a 40 ft) con extensiones de mástil
Característica 2	Montaje de 3 vías con adaptadores para semirremolques y flotas
Característica 3	Construcción militar para condiciones climáticas extremas y todo terreno
Característica 4	Cable coaxial de baja pérdida para máxima eficiencia de transmisión
Característica 5	Base de resorte y fijador de roscas para absorción de impactos
Característica 6	Adaptador SMB a SMA incluido para compatibilidad directa con amplificadores

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 07:48