



Antena Omnidireccional / Alta Ganancia SuperLink / IP67 / Alcance 5 km (3.1 mi) / Dual Banda 860-930 MHz y 2.4 GHz / Montaje en Mástil

SKU: UACC-USL-ANT-HG Marca: UBIQUITI Categoría: Omnidireccionales

\$1,624.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Antena omnidireccional de alta ganancia diseñada para extender la cobertura de sistemas SuperLink en despliegues de UniFi Protect. Opera en banda dual, combinando comunicación SuperLink en 860-930 MHz con capacidad Bluetooth en 2.4 GHz para facilitar la gestión local. Su construcción con protección IP67 garantiza operatividad continua bajo condiciones climáticas adversas. El montaje en mástil permite una instalación profesional orientada a maximizar el alcance y la línea de visión en entornos de infraestructura distribuida.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Tipo: Antena de alta ganancia<li style='margin-bottom: 8px;'>Aplicación UniFi: Protect<li style='margin-bottom: 8px;'>Protección climática: IP67<li style='margin-bottom: 8px;'>Montaje: Poste (pole mount)<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatibilidad: USL-Gateway</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Frecuencia SuperLink: 860-930 MHz<li style='margin-bottom: 6px;'>Frecuencia Bluetooth: 2400-2480 MHz<li style='margin-bottom: 6px;'>Ganancia SuperLink: 7 dBi<li style='margin-bottom: 6px;'>Ganancia Bluetooth: 4 dBi<li style='margin-bottom: 6px;'>Alcance SuperLink: 5 km (3.1 mi)<li style='margin-bottom: 6px;'>Alcance Bluetooth: hasta 100 m (328 ft)</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Dimensiones del dispositivo: 468.9 x 31.8 x 44 mm<li style='margin-bottom: 6px;'>Protección: IP67<li style='margin-bottom: 6px;'>Montaje: Mástil (pole mount)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Antena SuperLink de alta ganancia</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Extensión de cobertura SuperLink hasta 5 km (3.1 mi) para sensores remotos
Característica 2	Operación dual banda con ganancias de 7 dBi y 4 dBi optimizadas
Característica 3	Protección IP67 para operación continua en exteriores y todo clima
Característica 4	Montaje profesional en mástil para despliegues de infraestructura elevada
Característica 5	Alcance Bluetooth de hasta 100 m (328 ft) para configuración local
Característica 6	Diseñada específicamente para integración con gateway USL-Gateway