



Antena omnidireccional / 2.4GHz / 5 dBi / RPSMA macho inverso / Exterior / 147mm

SKU: ACOMNIRPSMA Marca: MIKROTIK Categoría: Omnidireccionales

\$44.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Antena omnidireccional de 2.4 GHz con conectores RPSMA macho inverso y ganancia de 5 dBi, diseñada para integración directa con equipos conectorizados como el BaseBox2 y dispositivos similares. Su patrón de radiación omnidireccional de 360° en plano horizontal garantiza cobertura uniforme en todas las direcciones, eliminando zonas sin señal. La construcción en ABS con acabado blanco ofrece resistencia superior a condiciones climáticas adversas y corrosión, permitiendo despliegues confiables en entornos exteriores como campamentos, parques de remolques y zonas recreativas. Compatible con arquitecturas 2x2 MIMO para maximizar throughput en redes profesionales.

Características principales

- Cobertura omnidireccional 360°** horizontal sin puntos ciegos
- Conector RPSMA macho inverso** para instalación directa en equipos compatibles
- Protección ABS** resistente a intemperie, corrosión y radiación UV
- Banda 2400-2500 MHz** optimizada para redes WiFi en 2.4 GHz
- Polarización lineal** compatible con sistemas 2x2 MIMO
- Rango térmico operativo** -30°C a +85°C para climas extremos

Especificaciones técnicas

Tipo: PCB, omnidireccional	Conectividad: Conector: RPSMA macho inverso
Compatibilidad: BaseBox2 y equipos conectorizados similares	Soporte MIMO: 2x2 MIMO
Material: ABS	Color: Blanco
Dimensiones: 147 mm	Peso: 30 g
Temperatura operación: -30°C a +85°C	Temperatura almacenamiento: -30°C a +85°C
Aplicaciones: Instalación exterior en campamentos • Parques de remolques y zonas recreativas • Cobertura WiFi pública en áreas abiertas • Sistemas 2x2 MIMO de alto rendimiento	

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cobertura 360° horizontal sin puntos ciegos
Característica 2	Conector RPSMA macho inverso para conexión directa
Característica 3	Protección ABS resistente a intemperie y corrosión
Característica 4	Banda 2400-2500 MHz optimizada para WiFi 2.4GHz
Característica 5	Polarización lineal compatible con sistemas 2x2 MIMO
Característica 6	Operación extrema -30°C a +85°C