



Antena omnidireccional de bajo perfil / 608-960/1695-2700 MHz / 4-6 dBi / N hembra / 239 mm / 0.78 pies de diámetro

SKU: 314-407 Marca: WILSONPRO / WEBOOST Categoría: Antenas, Cables y Accesorios

\$2,863.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Antena omnidireccional de bajo perfil diseñada para instalación interior en techos, ideal para distribución uniforme de señal en entornos corporativos y de oficina. Cubre bandas de celular 5G, 4G, 3G y WiFi con rangos de frecuencia de 608-960 MHz y 1695-2700 MHz. Su construcción ultra delgada y compacta con radomo blanco permite una integración estética en cualquier espacio. Incluye cable plenum para cumplimiento de normativas de instalación en plafones y conductos de aire.

Características principales

- Cobertura multibanda: 5G, 4G, 3G y WiFi (608-2700 MHz)
- Ganancia máxima de 4 dBi (banda baja) / 6 dBi (banda alta)
- Conector N hembra para instalación simplificada
- Diseño ultra delgado con radomo blanco de bajo perfil
- Cable plenum integrado para instalación en plafones
- Montaje en techo para cobertura omnidireccional 360°

Especificaciones técnicas

Rango de frecuencia	608-960 MHz / 1695-2700 MHz
Cobertura	360°
Ganancia máxima	4 dBi (banda baja) / 6 dBi (banda alta)
Conector	N hembra
Diseño	Ultra delgado con radomo blanco
Cable	Cable plenum integrado
Montaje	En techo
Diámetro	239 mm (9.4 in / 0.78 ft)
Impedancia	50 ohm
Aplicaciones	5G, 4G, 3G, WiFi
Tipo de instalación	Montaje en techo interior

Características físicas

- Ultra delgada, radomo blanco, cable plenum

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cobertura 5G, 4G, 3G y WiFi en una sola antena
Característica 2	Diseño ultra delgado para instalación discreta
Característica 3	Radomo blanco con cable plenum integrado
Característica 4	Conector N hembra para conexión rápida
Característica 5	Alta eficiencia con impedancia de 50 ohm
Característica 6	Montaje en techo para distribución uniforme de señal