



Antena Omnidireccional Magnética / Banda Dual 700-960 MHz y 1710-2270 MHz / Ganancia 3.1 dB / Cable RG174 3.81 m (12.5 ft) / Conector SMA Macho

SKU: 301-126 Marca: WILSONPRO / WEBOOST Categoría: Antenas, Cables y Accesorios

\$307.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Antena omnidireccional de montaje magnético diseñada para aplicaciones de recepción y transmisión de señales celulares en bandas de frecuencia 700-960 MHz y 1710-2270 MHz. Su construcción compacta de 10.16 cm de longitud, combinada con un cable coaxial RG174 de 3.81 m (12.5 ft) y conector SMA macho, facilita su integración con módems, routers y equipos de comunicación móvil. La base magnética permite una instalación temporal o permanente sobre superficies metálicas sin requerir perforaciones. Con polarización vertical e impedancia de 50 ohm, esta antena está optimizada para operar con infraestructura de telecomunicaciones celulares estándar.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tipo: Antena omnidireccional con montaje magnético<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Bandas de frecuencia: 700-960 MHz, 1710-2270 MHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Ganancia máxima: 3.1 dB (banda 1850-1990 MHz)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Impedancia: 50 ohm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Polarización: Vertical<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Longitud de antena: 10.16 cm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño RF</h4><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit;'><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'><td style='padding: 6px 0; opacity: 0.7;'>700-800 MHz</td><td style='padding: 6px 0; text-align: right; opacity: 0.9;'>1.7 dB</td></tr><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'><td style='padding: 6px 0; opacity: 0.7;'>824-894 MHz</td><td style='padding: 6px 0; text-align: right; opacity: 0.9;'>2.1 dB</td></tr><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'><td style='padding: 6px 0; opacity: 0.7;'>880-960 MHz</td><td style='padding: 6px 0; text-align: right; opacity: 0.9;'>0.5 dB</td></tr><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'><td style='padding: 6px 0; opacity: 0.7;'>1710-1880 MHz</td><td style='padding: 6px 0; text-align: right; opacity: 0.9;'>2.2 dB</td></tr><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'><td style='padding: 6px 0; opacity: 0.7;'>1850-1990 MHz</td><td style='padding: 6px 0; text-align: right; opacity: 0.9;'>3.1 dB</td></tr></table></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit;'><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'><td style='padding: 6px 0; opacity: 0.7;'>Longitud de antena</td><td style='padding: 6px 0; text-align: right; opacity: 0.9;'>10.16 cm</td></tr><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'><td style='padding: 6px 0; opacity: 0.7;'>Tipo de montaje</td><td style='padding: 6px 0; text-align: right; opacity: 0.9;'>Magnético</td></tr><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'><td style='padding: 6px 0; opacity: 0.7;'>Cable coaxial</td><td style='padding: 6px 0; text-align: right; opacity: 0.9;'>RG174</td></tr><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'><td style='padding: 6px 0; opacity: 0.7;'>Longitud de cable</td><td style='padding: 6px 0; text-align: right; opacity: 0.9;'>3.81 m (12.5 ft)</td></tr><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'><td style='padding: 6px 0; opacity: 0.7;'>Conector</td><td style='padding: 6px 0; text-align: right; opacity: 0.9;'>SMA macho</td></tr><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'><td style='padding: 6px 0; opacity: 0.7;'>Impedancia</td><td style='padding: 6px 0; text-align: right; opacity: 0.9;'>50 ohm</td></tr><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'><td style='padding: 6px 0; opacity: 0.7;'>Polarización</td><td style='padding: 6px 0; text-align: right; opacity: 0.9;'>Vertical</td></tr></table></div></div><div style='margin-top: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</div><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); opacity: 0.8;'>• 1 antena omnidireccional con base magnética<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); opacity: 0.8;'>• Cable RG174 integrado de 3.81 m (12.5 ft) con conector SMA macho</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cobertura dual band para señales celulares 2G/3G/4G en un solo dispositivo
Característica 2	Montaje magnético para instalación rápida sin perforaciones
Característica 3	Cable RG174 de 3.81 m (12.5 ft) con conector SMA macho listo para conectar
Característica 4	Diseño compacto de 10.16 cm para despliegue portátil y discreto
Característica 5	Polarización vertical optimizada para recepción de torres celulares
Característica 6	Impedancia 50 ohm para compatibilidad con equipos estándar de RF

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 12:18