



Antena Omnidireccional / 360° Azimutal / 5 GHz (5.45-5.85 GHz) / 10 dBi / Dual Polaridad MIMO 2x2 / Resistencia Viento 200 km/h (124.3 mph)

SKU: AMO-5G10 Marca: UBIQUITI Categoría: Omnidireccionales

\$3,932.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Antena omnidireccional de 5 GHz diseñada para despliegues punto a multipunto en entornos profesionales de telecomunicaciones. Proporciona cobertura azimutal completa de 360° con ganancia de 10 dBi y polarización dual MIMO 2x2, optimizando el rendimiento tanto en condiciones de línea de vista (LOS) como sin línea de vista (NLOS). Su diseño industrial resiste condiciones climáticas adversas incluyendo vientos de hasta 200 km/h (124.3 mph), con carga por viento de 71.17 N @ 200 km/h (16 lbf @ 125 mph). La integración plug-and-play con radios Rocket facilita su despliegue en infraestructuras de red inalámbrica de alto rendimiento.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Cobertura azimutal: 360°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Elevación: 12°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Polarización: Dual<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Dimensiones: 582 x 90 x 65 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Frecuencia: 5.45-5.85 GHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ganancia: 10 dBi<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>VSWR máximo: 1.6:1<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Inclinación: 4°<li style='padding: 6px 0;*>Resistencia al viento: 200 km/h (124.3 mph)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Peso: 680 g<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Carga por viento: 71.17 N @ 200 km/h (16 lbf @ 125 mph)<li style='padding: 6px 0;*>Diseño: Doble polaridad MIMO 2x2</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Antena omnidireccional AMO-5G10<li style='padding: 6px 0;*>Soporte de montaje</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cobertura 360° para despliegues punto a multipunto sin zonas muertas
Característica 2	Dual polaridad optimiza rendimiento en entornos LOS y NLOS
Característica 3	Integración plug-and-play con radios Rocket para despliegue rápido
Característica 4	Diseño industrial soporta vientos hasta 200 km/h (124.3 mph)
Característica 5	MIMO 2x2 con aislamiento cross-pol de 25 dB para señal estable
Característica 6	Ligera 680 g y compacta para instalación en torres y mástiles

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 17:27