



Antena Panel / Multibanda 700-960 MHz y 1710-2170 MHz / 75 Ohm / Ganancia 10.6 dBi / 21 cm x 18 cm (8.3 in x 7.1 in)

SKU: 311-155    Marca: WILSONPRO / WEBOOST    Categoría: Para Cobertura Celular

\$1,245.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Antena interior direccional tipo panel diseñada para optimizar la transmisión de señales entre el amplificador celular y la torre de señal más cercana. Su cobertura multibanda abarca frecuencias de 700-960 MHz y 1710-2170 MHz con ganancia de hasta 10.6 dBi. Al ser direccional, proyecta la señal mejorada exclusivamente hacia el frente de la antena, requiriendo orientación precisa hacia la zona donde se necesita amplificación. El panel de 21 cm x 18 cm (8.3 in x 7.1 in) incorpora plano de tierra integrado y está construido en plástico ABS para instalaciones fijas en edificios.

**Características principales**

- Antena interior direccional de 75 Ohm
- Cobertura banda ancha con ganancia hasta 10.6 dBi
- Frecuencias 700-960 MHz y 1710-2170 MHz
- Plástico ABS con plano de tierra integrado
- Montaje en pared para instalaciones fijas
- Conector F hembra, potencia hasta 50W
- Hasta 10.6 dBi

**Especificaciones técnicas**

**Tipo de antena**: Panel direccional interior

**Impedancia**: 75 Ohm

**Bandas de frecuencia**: 700-960 MHz / 1710-2170 MHz

**Conector**: F hembra

**Potencia máxima**: 50W

**Material**: Plástico ABS

**Dimensiones**: 21 cm x 18 cm (8.3 in x 7.1 in)

**Plano de tierra**: Integrado

**Tipo de montaje**: Pared, instalación fija

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Mejora transmisión entre amplificador y torre celular   |
| Característica 2 | Cobertura direccional enfocada hacia zona desada        |
| Característica 3 | Plano de tierra integrado para instalación simplificada |
| Característica 4 | Construcción ABS resistente para uso prolongado         |
| Característica 5 | Compatible con instalaciones fijas en edificios         |
| Característica 6 | Potencia de operación hasta 50W                         |