



Antena Carrier Class / 4.9-5.9 GHz / 32 dBi / 927 mm / 10 kg / Polaridad Sencilla / N-Hembra / 3.04 ft

SKU: HDDA5W32SP Marca: LAIRD Categoría: Direccionales

\$6,912.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px; text-align: justify;'>Las antenas de la serie HD de Laird están diseñadas para entregar enlaces de alto desempeño en aplicaciones carrier class. Cumplen con las especificaciones estrictas de la norma ETSI EN 302.326-3 para antenas punto a punto en las clases DN1 hasta DN5, garantizando calidad y confiabilidad en despliegues críticos. El diseño especial del sistema de alimentación la hace ideal para enlaces punto a punto de larga distancia. Su construcción robusta permite operación continua en condiciones climáticas extremas, mientras que el montaje directo en torre asegura estabilidad mecánica óptima.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; font-size: 16px; font-weight: 600;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; line-height: 1.7; margin-bottom: 24px;'>Cumplimiento ETSI EN 302.326-3, clases DN1-DN5Ganancia de 32 dBi para máxima performance en enlaces largosRango de frecuencia amplio: 4.9 – 5.9 GHzDiseño exterior resistente a condiciones extremasConector N-hembra estándar de la industriaMontaje en torre incluido (no usar brazos laterales menores a 80 mm de diámetro exterior)<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; font-size: 16px; font-weight: 600;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'>4.9 – 5.9 GHz</div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'>Tipo de producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Antena para enlaces Carrier Class</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'>Polaridad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Sencilla de alto desempeño</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'>Ganancia</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>32 dBi</div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'>Rango de frecuencia</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>4.9 – 5.9 GHz</div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'>Diámetro</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>927 mm (3.04 ft)</div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'>Peso</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>10 kg</div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'>Conector</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>N-hembra</div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'>Montaje</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Torre (incluido)</div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'>Uso</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Exterior / Intemperie</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'>Normativa</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>ETSI EN 302.326-3 (DN1-DN5)</div><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent; margin-top: 16px;'><div style='font-size: 11px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 8px;'>Nota de instalación</div><div style='color: inherit; line-height: 1.5;'>Se recomienda realizar la instalación directamente en la torre. No utilizar brazos laterales con diámetro exterior menor a 80 mm para garantizar la estabilidad mecánica y el desempeño óptimo de la antena.</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cumplimiento ETSI EN 302.326-3 clases DN1-DN5
Característica 2	Sistema de alimentación optimizado para enlaces punto a punto
Característica 3	Construcción robusta para condiciones climáticas extremas
Característica 4	Montaje directo en torre sin brazos laterales pequeños
Característica 5	Banda ancha 4.9-5.9 GHz para máxima flexibilidad operativa
Característica 6	Alto aislamiento para interferencia mínima en enlaces críticos