

SKU: STD-27-UM-5-PACK Marca: RF ELEMENTS Categoría: Direccionales

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"/><div style="margin-bottom: 30px;"/><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;"/>Las antenas StarterDish UM son antenas parabólicas de alta directividad diseñadas para escenarios de implementación de CPE en redes inalámbricas punto a punto. Este paquete de 5 unidades ofrece una solución conveniente para despliegues masivos, proporcionando una amplia gama de opciones de huella, ganancia y conectividad. El diseño minimiza los lóbulos laterales para permitir su operación en entornos de alta interferencia, mientras que la ganancia estable se mantiene en toda la banda de frecuencia de trabajo y en ambas polarizaciones. La conexión directa integrada elimina la necesidad de cables de interconexión adicionales, reduciendo pérdidas de señal y simplificando la instalación.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"/><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;"/><h3></h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"/><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;"/>Características Generales<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;"/>Antena parabólica de 27 dBi de alta ganancia<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;"/>Compatibilidad con CSX, IS-5AC, PS-5AC e IS-M5<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;"/>Rango de frecuencia 5150 - 5950 MHz<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;"/>Lóbulos laterales minimizados para alta interferencia<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;"/>Peso ligero y montaje en poste 20-55 mm<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;"/>Paquete de 5 unidades<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;"/>Desempeño<div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"/><div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"/>Ganancia27 dBi</div><div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"/>Rango de frecuencia5150 - 5950 MHz</div><div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"/>Lóbulos lateralesMinimizados</div><div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"/>Dual H/V</div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"/><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;"/>Físicas / Eléctricas</h4><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"/><div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"/>PesoLigero</div><div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"/>Montaje en poste20 - 55 mm</div><div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"/>ConexiónDirecta integrada</div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"/><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;"/>Contenido del Paquete</h4><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"/><div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"/>Unidades incluidas5 antenas</div><div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"/>Accesorios de montajeIncluidos</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Lóbulos laterales minimizados para entornos de alta interferencia
Característica 2	Ganancia equilibrada en ambas polarizaciones H y V
Característica 3	Compatibilidad directa con C5X, IS-54C, PS-54C e IS-M5
Característica 4	Peso ligero que facilita instalación en torres y postes
Característica 5	Ancho de haz optimizado para despliegue de CPE punto a punto
Característica 6	Cobertura completa de banda UNII de 5150 a 5950 MHz