



SKU: TXP-D4865-28-SMA-KIT2 Marca: TXPRO Categoría: Direccionales

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

dos antenas parabólicas de frecuencia extendida diseñadas para aplicaciones WISP, transmisión de video y datos en entornos de bajo nivel de ruido. Operan en el rango de 4.8 a 6.5 GHz con ganancia de 28 dBi, permitiendo enlaces de hasta 15 km (49,122 ft). Cada antena incorpora conectores SMA macho inverso con jumpers integrados, eliminando la necesidad de adaptadores adicionales. Su construcción ultraligera de 2.5 kg facilita la instalación en torres y reduce la carga estructural, mientras que su resistencia a vientos de 200 km/h (124.3 mph) y rango térmico de -55°C a 70°C garantizan operación continua en condiciones climáticas extremas. La apertura de haz de 7° proporciona radiación precisa y estable, optimizando el desempeño en áreas rurales o remotas con alta disponibilidad de espectro de radiofrecuencia.

Características:

- **Rango de frecuencia:** 4.8 - 6.5 GHz
- **Apertura de haz:** 7°
- **Alcance máximo:** 15 km (49,122 ft)
- **Peso:** 2.5 kg por antena
- **Resistencia al viento:** 200 km/h (124.3 mph)
- **Rango de temperatura operativa:** -55°C a 70°C
- **Nivel de ruido:** Bajo, optimizado para zonas rurales y remotas
- **Contenido del kit:** 2 antenas TXP-D4865-28-SMA
- **Apertura de haz:** 7°
- **Alcance:** 15 km (49,122 ft)
- **Nivel de ruido:** Bajo
- **Conectores:** SMA macho inverso integrados con jumpers
- **Resistencia al viento:** 200 km/h
- **Rango de temperatura operativa:** -55°C a 70°C
- **Desempeño RF**
- **Desempeño**
- **Ganancia**
- **Apertura de haz**
- **Alcance**
- **Nivel de ruido**
- **Conectores**
- **SMA macho inverso**
- **Jumpers con conectores SMA macho inverso**

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Frecuencia extendida 4.8-6.5 GHz para múltiples bandas licenciadas y libres
Característica 2	Kit con 2 antenas y jumpers integrados para despliegue inmediato
Característica 3	Peso reducido 2.5 kg que minimiza carga estructural en torres
Característica 4	Operación extrema -55°C a 70°C para climas adversos
Característica 5	Bajo nivel de ruido ideal para enlaces en zonas rurales remotas
Característica 6	Apertura de haz 7° que reduce interferencias y mejora estabilidad