



Antena Parabólica MLO / Banda Ultraancha 4.9-7.2 GHz / Ganancia 30 dBi / Dual Slant 45°-90° / 2 ft (60 cm) / Radomo de Fibra de Vidrio

SKU: NPUW2 Marca: NetPoint Categoría: Direccionales

\$13,730.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La antena parabólica MLO de banda ultraancha está diseñada para operar en bandas sin licencia de 5 y 6 GHz con rendimiento óptimo en aplicaciones de backhaul punto a punto, CPE y seguimiento. Su diseño de 2 ft (60 cm) con radomo de fibra de vidrio integrado garantiza confiabilidad en condiciones ambientales exigentes. El haz ultraconcentrado de 4.5° y la polarización dual slant con 30 dB de aislamiento permiten establecer enlaces de largo alcance con alta inmunidad a interferencias. El modelo incluye conector dual N-hembra y viene premontado de fábrica con jumper N a RPSMA, facilitando su despliegue inmediato. Cuenta con certificado de calibración expedido por el Centro Nacional de Metrología (CENAM).</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Banda de operación: 4.9 - 7.2 GHz (cobertura completa de bandas 5 y 6 GHz)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Ganancia: hasta 30 dBi<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Apertura del haz: 4.5°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Polarización: dual slant 45°-90° con 30 dB de aislamiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conector: dual N-hembra<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Incluye jumper N a RPSMA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Radomo de fibra de vidrio integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Certificado de calibración CENAM<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad twist-on con equipos B5X y C5X</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 6px;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>• Rango de frecuencia: 4.9 - 7.2 GHz<li style='margin-bottom: 6px;'>• Ganancia máxima: 30 dBi<li style='margin-bottom: 6px;'>• Apertura de haz: 4.5°<li style='margin-bottom: 6px;'>• Polarización: dual slant 45°-90°<li style='margin-bottom: 6px;'>• Aislamiento de polarización: 30 dB<li style='margin-bottom: 6px;'>• VSWR: ≤ 1.5</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 6px;'>Diámetro del plato: 2 ft (60 cm)</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>• Radomo: fibra de vidrio integrado<li style='margin-bottom: 6px;'>• Conectores: dual N-hembra<li style='margin-bottom: 6px;'>• Incluye jumper N a RPSMA</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 6px;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>• Antena parabólica MLO NPUW2 premontada<li style='margin-bottom: 6px;'>• Jumper N a RPSMA<li style='margin-bottom: 6px;'>• Radomo de fibra de vidrio integrado<li style='margin-bottom: 6px;'>• Certificado de calibración CENAM</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cobertura completa de bandas 5 y 6 GHz sin licencia
Característica 2	Haz ultraconcentrado de 4.5° para enlaces de largo alcance
Característica 3	Aislamiento de polarización de 30 dB para alta inmunidad a interferencias
Característica 4	VSWR ? 1.5 excepcional en todo el rango de frecuencia
Característica 5	Premontada de fábrica con jumper N a RPSMA incluido
Característica 6	Certificado de calibración CENAM para precisión garantizada