



Antena RFID / Rango 860-960 MHz / Alcance 15 m (49.2 ft) / Uso Exterior / Control de Acceso Vehicular

SKU: 9219048    Marca: NEDAP    Categoría: UHF/ RFID

\$28,697.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Antena UHF diseñada para complementar el lector UPASS Target en aplicaciones de control de acceso vehicular y gestión de tráfico. Opera en la banda global 860-960 MHz, permitiendo despliegue en múltiples regiones sin restricciones de frecuencia. Su diseño optimizado garantiza lectura precisa y confiable de tags RFID a distancias de hasta 15 metros (49.2 pies), facilitando la identificación de vehículos en movimiento sin requerir detención completa. La construcción robusta soporta condiciones climáticas adversas, mientras que su conector estándar reduce el tiempo de instalación y los costos de mantenimiento a largo plazo. Como componente adicional, permite expandir la cobertura de sistemas existentes de manera escalable, adaptándose a crecimiento progresivo de flotas o puntos de acceso.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alcance de lectura de hasta 15 m (49.2 ft)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rango de frecuencia: 860-960 MHz</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material resistente para uso en exteriores</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Solución escalable para control de acceso vehicular</li><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conector estándar para fácil instalacón</li></ul><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Rango de frecuencia:</strong> 860-960 MHz<br><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Alcance de lectura:</strong> Hasta 15 m (49.2 ft)<br><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicación:</strong> Control de acceso vehicular, gestión de tráfico</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Material:</strong> Duradero, resistente para uso exterior<br><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector:</strong> Estándar para fácil instalación<br><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad:</strong> UPASS Target</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Información del Producto</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Marca:</strong> NEDAP<br><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Modelo:</strong> 9219048<br><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo:</strong> Antena externa adicional</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Lectura precisa de tags hasta 15 m (49.2 ft) de distancia       |
| Característica 2 | Banda UHF global 860-960 MHz para compatibilidad internacional  |
| Característica 3 | Construcción resistente para despliegue en ambientes exteriores |
| Característica 4 | Expansión de cobertura del lector UPASS Target existente        |
| Característica 5 | Escalabilidad para gestión de tráfico de alto volumen           |
| Característica 6 | Conector estándar que simplifica instalación y mantenimiento    |