



Antena Sectorial / 18 dBi / 90-120° Ajustable / 4.9-5.97 GHz / 35 dB F/B / 5.9-19.7 ft Compatible

SKU: APMP-5FA Marca: CAMBIUM NETWORKS Categoría: Sectoriales

\$6,313.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color:inherit;background-color:transparent;font-family:Arial,sans-serif;line-height:1.6;'><p style='color:inherit;background-color:transparent;margin-bottom:16px;'>Antena sectorial profesional de 5 GHz con cobertura ajustable de 90-120 grados, diseñada específicamente para radios conectorizados ePMP 1000, ePMP 2000 y ePMP 3000L. Ideal para despliegues WISP y redes punto-multipunto que requieren cobertura uniforme, alta capacidad de reutilización de frecuencias y rendimiento predecible simulable en LinkPlanner. Su diseño compacto integra GPS y radio para simplificar instalaciones y reducir puntos de fallo.</p><h3 style='color:inherit;background-color:transparent;border-bottom:1px solid rgba(150,150,150,0.3);padding-bottom:8px;margin-top:24px;'>Características Principales</h3><ul style='color:inherit;background-color:transparent;padding-left:20px;margin-bottom:24px;'><li style='color:inherit;background-color:transparent;margin-bottom:8px;'>Cobertura sectorial ajustable 90-120° para adaptarse a diferentes escenarios de despliegue<li style='color:inherit;background-color:transparent;margin-bottom:8px;'>35 dB de aislamiento anterior-posterior para máxima reutilización de frecuencias<li style='color:inherit;background-color:transparent;margin-bottom:8px;'>Ganancia estable de 18 dBi en todo el rango de frecuencia operativa<li style='color:inherit;background-color:transparent;margin-bottom:8px;'>Protección DC ground integrada contra descargas atmosféricas y sobretensiones<li style='color:inherit;background-color:transparent;margin-bottom:8px;'>VSWR 1.5:1 para eficiencia de señal óptima y mínimas pérdidas de retorno<li style='color:inherit;background-color:transparent;margin-bottom:8px;'>Diseño compacto con GPS y radio integrados para instalación simplificada<h3 style='color:inherit;background-color:transparent;border-bottom:1px solid rgba(150,150,150,0.3);padding-bottom:8px;margin-top:24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='color:inherit;background-color:transparent;margin-bottom:8px;'>Apertura Horizontal</div><div style='color:inherit;background-color:transparent;display:flex;flex-wrap:wrap;gap:12px;margin-top:16px;'><div style='color:inherit;background-color:transparent;flex:1 1 200px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:12px;min-width:180px;'><div style='color:inherit;background-color:transparent;font-size:12px;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.5px;opacity:0.8;margin-bottom:4px;'>Ganancia</div><div style='color:inherit;background-color:transparent;font-size:18px;font-weight:bold;'>18 dBi</div></div><div style='color:inherit;background-color:transparent;flex:1 1 200px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:12px;min-width:180px;'><div style='color:inherit;background-color:transparent;font-size:12px;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.5px;opacity:0.8;margin-bottom:4px;'>Rango de Frecuencia</div><div style='color:inherit;background-color:transparent;font-size:18px;font-weight:bold;'>4.9-5.97 GHz</div></div><div style='color:inherit;background-color:transparent;flex:1 1 200px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:12px;min-width:180px;'><div style='color:inherit;background-color:transparent;font-size:12px;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.5px;opacity:0.8;margin-bottom:4px;'>Aislamiento F/B</div><div style='color:inherit;background-color:transparent;font-size:18px;font-weight:bold;'>35 dB</div></div><div style='color:inherit;background-color:transparent;flex:1 1 200px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:12px;min-width:180px;'><div style='color:inherit;background-color:transparent;font-size:12px;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.5px;opacity:0.8;margin-bottom:4px;'>VSWR</div><div style='color:inherit;background-color:transparent;font-size:18px;font-weight:bold;'>1.5:1</div></div><div style='color:inherit;background-color:transparent;flex:1 1 200px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:12px;min-width:180px;'><div style='color:inherit;background-color:transparent;font-size:12px;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.5px;opacity:0.8;margin-bottom:4px;'>Protección</div><div style='color:inherit;background-color:transparent;font-size:18px;font-weight:bold;'>DC Ground</div></div><div style='color:inherit;background-color:transparent;flex:1 1 200px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:12px;min-width:180px;'><div style='color:inherit;background-color:transparent;font-size:12px;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.5px;opacity:0.8;margin-bottom:4px;'>Compatibilidad</div><div style='color:inherit;background-color:transparent;font-size:14px;font-weight:bold;'>ePMP 1000, 2000, 3000L</div></div><div style='color:inherit;background-color:transparent;flex:1 1 200px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:12px;min-width:180px;'><div style='color:inherit;background-color:transparent;font-size:12px;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.5px;opacity:0.8;margin-bottom:4px;'>Integración</div><div style='color:inherit;background-color:transparent;font-size:14px;font-weight:bold;'>GPS + Radio integrados</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cobertura ajustable 90-120° para flexibilidad de despliegue
Característica 2	35 dB aislamiento frontal-trasero para señal limpia
Característica 3	Ganancia estable en todo el rango 4.9-6.0 GHz
Característica 4	Protección DC ground contra rayos y sobretensiones
Característica 5	VSWR 1.5:1 para eficiencia de transmisión óptima
Característica 6	Compatible con radios conectorizados ePMP serie