



Antena Sectorial Asimétrica / 90° / 4x4 MIMO / 5 GHz / 16 dBi / 5180-6000 MHz / TwistPort Sin Pérdida

SKU: AH90-4X4-SMA Marca: RF ELEMENTS Categoría: Sectoriales

\$11,193.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Antena sectorial asimétrica de 90° diseñada para implementaciones 4x4 en exteriores con radios MU-MIMO. Opera en la banda de 5180-6000 MHz con ganancia de 16 dBi y eficiencia del 90-95%. El patrón de radiación es estable en toda la banda de 5 GHz, con patrones de haz homogéneos que minimizan la interferencia. Incorpora montaje integrado para ePMP3K sin pérdida de señal y sistema TwistPort sin pérdida. La arquitectura modular permite instalación rápida con una única herramienta. El diseño de lobulación lateral suprimida proporciona rechazo avanzado de ruido, mejorando la escalabilidad de la red y el rendimiento general del enlace.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo: Antena sectorial asimétrica 4x4Apertura de haz: 90°Banda de frecuencia: 5180 - 6000 MHzGanancia: 16 dBiEficiencia: 90-95%Tecnología: MU-MIMO 4x4Conector: TwistPort sin pérdidaMontaje integrado para ePMP3K sin pérdida de señalVSWR optimizado en toda la bandaLobulación lateral suprimida para rechazo avanzado de ruidoDiseño modular con instalación rápidaHerramienta única para instalación</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Banda: 5180 - 6000 MHzGanancia: 16 dBiEficiencia: 90-95%Configuración: 4x4 MIMOTecnología: MU-MIMOApertura de haz: 90°VSWR: OptimizadoLobulación lateral: Suprimida</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Conector: TwistPort sin pérdidaMontaje: Integrado para ePMP3KDiseño: ModularHerramienta requerida: Única herramienta</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Antena sectorial asimétrica 4x4Soporte mejorado</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje integrado para ePMP3K sin pérdida de señal
Característica 2	Eficiencia de 90-95% en arreglo 4x4 de 5 GHz
Característica 3	Rechazo avanzado de ruido por lobulación lateral suprimida
Característica 4	VSWR optimizado en toda la banda 5180-6000 MHz
Característica 5	MU-MIMO 4x4 para máxima escalabilidad y rendimiento
Característica 6	Instalación rápida con diseño modular y herramienta única