



Antena Sectorial de 120° en 2.4 GHz, Ganancia de 15 dBi, Polarización Dual con Slant a 45°

SKU: SD-AN-2S15-00 Marca: ALTAI TECHNOLOGIES Categoría: Sectoriales

\$3,982.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de Frecuencia: 2.3 - 2.5 GHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Ganancia: 15 dBi <li style='margin-bottom: 5px;'>Polarización: Dual Slant ±45° <li style='margin-bottom: 5px;'>Cobertura Horizontal: 120° <li style='margin-bottom: 5px;'>Cobertura en Vertical: 11° <li style='margin-bottom: 5px;'>Front to Back Ratio: -25 dB (Max) <li style='margin-bottom: 5px;'>VSWR: 2.0 (Max) <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia: 50Ω </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Ambientales y Mecánicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación de antena: IP55 <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura: -40 °C a +80 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad: 95% <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia al viento: Hasta 216 km/h <li style='margin-bottom: 5px;'>Color del radomo: Gris <li style='margin-bottom: 5px;'>Material de radomo: ABS, Resistente a UV <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 2.3 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 806 x 122 x 57 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores: 2 x N Hembra </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Galería de imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Apertura horizontal de 120° para cobertura amplia
Característica 2	Frecuencia 2.3 - 2.5 GHz para operación en 2.4 GHz
Característica 3	Ganancia de 15 dBi para alta eficiencia
Característica 4	Polarización dual Slant 45° para reducir interferencias
Característica 5	Conectores N hembra dobles para conexión segura
Característica 6	Diseño IP55 resistente a condiciones climáticas extremas