



Antena sectorial de 90 grados, 18 dBi, 5.9-7.1 GHz, MU-MIMO 4x4, incluye kit de montaje para EPMP4600

SKU: C060940D301A Marca: CAMBIUM NETWORKS Categoría: Sectoriales

\$13,339.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Antena sectorial profesional de alto rendimiento diseñada para entornos de alta interferencia. Integra tecnología MU-MIMO 4x4 que maximiza el rendimiento espectral y la capacidad de la red inalámbrica. Su excelente relación front-to-back de 30 dB permite una mayor reutilización de frecuencias en despliegues densos. Construcción robusta con protección IP65 para operación continua en exteriores bajo condiciones climáticas extremas, con rango de temperatura de -40°C a 60°C. Incluye kit de montaje compatible con plataforma ePMP4600 para facilitar la integración en infraestructuras existentes.

Características principales

- Apertura de haz de 90° para cobertura sectorial optimizada
- Ganancia de 18 dBi para enlaces de largo alcance
- Tecnología MU-MIMO 4x4 para máximo rendimiento espectral
- Rango de frecuencia 5.9-7.1 GHz versátil para múltiples bandas
- Protección IP65 para uso exterior robusto en intemperie
- Relación front-to-back de 30 dB para alta reutilización de frecuencias
- Cuatro conectores RP-SMA hembra inversos
- Diseño compacto y duradero compatible con ePMP4600

Especificaciones técnicas

Tipo de antena	Sectorial 90°
Ganancia	18 dBi
Rango de frecuencia	5.9 - 7.1 GHz
Tecnología	MU-MIMO 4x4
Impedancia	50 Ohms
Relación front-to-back	30 dB
Conectores	4 x RP-SMA hembra inverso
Protección	IP65 (intemperie)
Temperatura de operación	-40°C a 60°C
Dimensiones	667 x 288 x 183 mm / 26.3 x 11.3 x 7.2 in
Peso	3.5 kg / 7.7 lb
Kit de montaje	Incluido para ePMP4600

ESPECIFICACIONES

Característica 1	MU-MIMO 4x4 para máximo rendimiento espectral
Característica 2	Relación front-to-back de 30 dB para alta reutilización de frecuencias
Característica 3	Protección IP65 para operación en intemperie extrema
Característica 4	Cuatro conectores RP-SMA hembra inversos para flexibilidad de instalación
Característica 5	Rango de temperatura -40°C a 60°C para climas adversos
Característica 6	Diseño compacto de 3.5 kg para despliegues ligeros