



Antena Sectorial / 5 GHz 5150-5850 MHz / Polarización Dual 120° / 20 dBi / IP56 / Montaje Poste Ø30-70 mm / -40°C a 60°C (-40°F a 140°F)

SKU: DS-3WF5000A-120 Marca: HIKVISION Categoría: 5 y 6 GHz

\$3,444.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Antena sectorial diseñada para despliegues de redes inalámbricas punto-multipunto en entornos exteriores. Opera en banda de 5 GHz con polarización dual y apertura de 120°, permitiendo la distribución de señal hacia múltiples clientes desde un punto central. La ganancia de 20 dBi optimiza el balance entre alcance y ancho de haz, reduciendo la necesidad de equipos adicionales en coberturas medianas. Su construcción con grado de protección IP56 y rango térmico de -40°C a 60°C garantiza operación continua bajo exposición directa a polvo, lluvia y variaciones térmicas severas. El sistema de montaje en poste con abrazadera ajustable para diámetros Ø30-70 mm facilita la instalación en infraestructura existente, mientras que los conectores SMA hembra duales aseguran compatibilidad con radios de fabricantes estándar del mercado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Antena sectorial 120° con polarización dual (horizontal/vertical)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Ganancia: 20 dBi<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Banda de frecuencia: 5150 MHz ~ 5850 MHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Conectores: 2 x SMA hembra<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Grado de protección: IP56<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Temperatura de operación: -40°C a 60°C (-40°F a 140°F)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Montaje en poste: diámetro Ø30-70 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Peso: 1.44 kg (3.17 lb)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño RF</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><div style='margin-bottom: 10px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Tipo de antena: Sectorial</div><div style='margin-bottom: 10px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Apertura de haz: 120°</div><div style='margin-bottom: 10px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Polarización: Dual</div><div style='margin-bottom: 10px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Ganancia: 20 dBi</div><div style='margin-bottom: 10px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Banda de frecuencia: 5150 MHz ~ 5850 MHz</div><div><strong style='opacity: 0.9;*>Conectores RF: 2 x SMA hembra</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Ambientales</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><div style='margin-bottom: 10px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Dimensiones (producto): 787 mm x 129 mm x 47 mm (30.98' x 5.08' x 1.85')</div><div style='margin-bottom: 10px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Peso: 1.44 kg (3.17 lb)</div><div><strong style='opacity: 0.9;*>Grado de protección: IP56</div><div><strong style='opacity: 0.9;*>Temperatura de operación: -40°C a 60°C (-40°F a 140°F)</div><div><strong style='opacity: 0.9;*>Modo de instalación: Montaje en poste, diámetro Ø30-70 mm</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><div style='margin-bottom: 10px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Dimensiones de empaque: 1075 mm x 445 mm x 195 mm (42.32' x 17.52' x 7.67')</div><div><strong style='opacity: 0.9;*>Nota: Especificaciones del contenido no detalladas en documentación técnica disponible</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cobertura sectorial de 120° con polarización dual para distribución eficiente del enlace
Característica 2	Ganancia de 20 dBi que maximiza alcance y calidad de señal en entornos exteriores
Característica 3	Banda 5 GHz sin interferencia de redes 2.4 GHz para enlaces punto-multipunto estables
Característica 4	IP56 y rango térmico extendido para operación continua en condiciones climáticas extremas
Característica 5	Conectores SMA hembra duales compatibles con radios estándar del mercado
Característica 6	Montaje en poste Ø30-70 mm con diseño compacto de 1.44 kg para despliegue ágil