



Antena Sectorial Horn / 4.9-6.5 GHz / 19 dBi / Haz 30° / Polarización Dual V/H 45° / IP Resistente a Intemperie

SKU: TXPJHSMIMO Marca: TXPRO Categoría: 5 y 6 GHz

\$3,114.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Antena sectorial tipo horn diseñada para despliegues de redes inalámbricas en entornos con alta densidad de interferencias electromagnéticas. Opera en la banda de frecuencia de 4.9 a 6.5 GHz con ganancia de 19 dBi y patrón de radiación controlado de 30° en planos horizontal y vertical. La configuración de polarización dual V/H a 45° optimiza la eficiencia espectral y permite la implementación de enlaces MIMO. Su diseño compacto de 245 x 208 x 278 mm integra conector N hembra profesional y está preparada para instalación exterior con hardware de acero inoxidable resistente a condiciones climáticas adversas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Rango de frecuencia: 4.9 - 6.5 GHz<li style='margin-bottom: 8px;'>Ganancia: 19 dBi<li style='margin-bottom: 8px;'>Ancho de haz H/V: 30°<li style='margin-bottom: 8px;'>Polarización dual: V/H 45°<li style='margin-bottom: 8px;'>Aislamiento: 30 dB<li style='margin-bottom: 8px;'>Front-to-back ratio: >40 dB<li style='margin-bottom: 8px;'>VSWR: 30 dB<li style='margin-bottom: 8px;'>Potencia máxima por puerto: 50 W<li style='margin-bottom: 8px;'>Impedancia: 50 Ω<li style='margin-bottom: 8px;'>Conector: N hembra<li style='margin-bottom: 8px;'>Incluye jumpers N-macho a RPSMA</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Rango de frecuencia: 4.9 - 6.5 GHz<li style='margin-bottom: 6px;'>Ganancia: 19 dBi<li style='margin-bottom: 6px;'>Ancho de haz: 30° (H/V)<li style='margin-bottom: 6px;'>Polarización: Dual V/H 45°<li style='margin-bottom: 6px;'>Aislamiento: 30 dB<li style='margin-bottom: 6px;'>Front-to-back ratio: >40 dB<li style='margin-bottom: 6px;'>VSWR: 30 dB<li style='margin-bottom: 6px;'>Potencia máxima por puerto: 50 W<li style='margin-bottom: 6px;'>Impedancia: 50 Ω</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Dimensiones: 245 x 208 x 278 mm<li style='margin-bottom: 6px;'>Peso: 1 kg<li style='margin-bottom: 6px;'>Conector: N hembra<li style='margin-bottom: 6px;'>Temperatura de operación: -40 °C a +70 °C (-40 °F a +158 °F)<li style='margin-bottom: 6px;'>Montaje: Acero inoxidable<li style='margin-bottom: 6px;'>Resistente a intemperie</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Antena sectorial horn<li style='margin-bottom: 6px;'>Jumpers N-macho a RPSMA<li style='margin-bottom: 6px;'>Tornillos de acero inoxidable<li style='margin-bottom: 6px;'>Tuercas de acero inoxidable<li style='margin-bottom: 6px;'>Kit de montaje de acero inoxidable</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento de 30 dB que mitiga interferencias en entornos de alto ruido RF
Característica 2	Front-to-back ratio >40 dB para reducir lóbulos traseros y mejorar direccionalidad
Característica 3	Potencia máxima 50 W por puerto para enlaces de alta potencia
Característica 4	Jumpers N-macho a RPSMA incluidos para conexión directa a radios
Característica 5	Montaje de acero inoxidable con hardware completo para instalación exterior
Característica 6	Operación en -40 °C a +70 °C (-40 °F a +158 °F) para climas extremos