



Antena Sectorial / 5 GHz / 22 dBi / Cobertura Horizontal 45° / 5.150 - 5.875 MHz / Montaje Universal

SKU: AM-5AC22-45 Marca: UBIQUITI Categoría: Sectoriales

\$6,084.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Antena sectorial de nueva generación para estaciones base airMAX AC, diseñada para despliegues de redes inalámbricas de alto rendimiento en banda de 5 GHz. Ofrece cobertura horizontal de 45° con ganancia de 22 dBi, optimizada para enlaces punto-multipunto en entornos de alta densidad de clientes. Incorpora avances significativos en escalabilidad, aislamiento de ruido y compatibilidad con equipos Rocket 5AC y RocketM5. Su construcción industrial garantiza operación continua en condiciones exteriores adversas, mientras que la integración plug-and-play simplifica la instalación y puesta en marcha.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Rango de frecuencia: 5.150 - 5.875 MHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Ganancia: 22 dBi<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Cobertura horizontal: 45°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Dimensiones: 750 x 215 x 94 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Peso: 6 kg con montaje universal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Inmunidad avanzada al ruido electromagnético<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Integración plug-and-play con equipos Rocket<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Construcción de resistencia industrial<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Resistente a la intemperie</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Rango de frecuencia: 5.150 - 5.875 MHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ganancia: 22 dBi<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cobertura horizontal: 45°<li style='padding: 6px 0;*>Inmunidad avanzada al ruido electromagnético</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Dimensiones: 750 x 215 x 94 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Peso: 6 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Montaje: Universal en poste<li style='padding: 6px 0;*>Construcción de resistencia industrial</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Antena sectorial airMAX AC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Montaje en poste universal<li style='padding: 6px 0;*>Soporte para equipos Rocket<li style='padding: 6px 0;*>Jumpers resistentes a la intemperie</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Integración plug-and-play con equipos Rocket para despliegue rápido
Característica 2	Inmunidad avanzada al ruido electromagnético en entornos interferidos
Característica 3	Construcción industrial resistente a la intemperie para exteriores
Característica 4	Diseño compacto de 750 x 215 x 94 mm para instalaciones densas
Característica 5	Compatible con Rocket 5AC y RocketM5 para migración gradual
Característica 6	Aislamiento superior de señal para mayor densidad de clientes