



Antena Sectorial / 5 GHz / 60° Cobertura Horizontal / 21 dBi / airMAX AC / 750 x 173 x 78 mm

SKU: AM-5AC21-60 Marca: UBIQUITI Categoría: Sectoriales

\$5,659.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Antena sectorial diseñada para despliegues de estaciones base en redes inalámbricas profesionales de 5 GHz. Integra tecnología airMAX AC con cobertura horizontal de 60° y ganancia de 21 dBi, permitiendo distribución direccional eficiente de señal en múltiples clientes CPE. Su arquitectura optimiza el aislamiento de ruido en entornos con alta densidad de enlaces, mejorando la escalabilidad de la red. La compatibilidad nativa con radios Rocket 5AC y RocketM5 facilita la integración en infraestructuras existentes mediante montaje universal plug and play. La construcción industrial de 4.8 kg y dimensiones compactas de 750 x 173 x 78 mm garantizan resistencia mecánica para instalaciones en torres y postes en condiciones climáticas adversas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Rango de frecuencia: 5.150 - 5.875 MHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Ganancia: 21 dBi<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Cobertura horizontal: 60°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad: Rocket 5AC, RocketM5<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones: 750 x 173 x 78 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Peso: 4.8 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Construcción: Industrial resistente a la intemperie</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango de frecuencia: 5.150 - 5.875 MHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ganancia: 21 dBi<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cobertura horizontal: 60°<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tecnología: airMAX AC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Inmunidad superior al ruido<li style='padding: 6px 0;'>Aislamiento optimizado para redes densas</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 750 x 173 x 78 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 4.8 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Construcción: Industrial resistente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistente a la intemperie<li style='padding: 6px 0;'>Diseño compacto para torres y postes</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Antena sectorial airMAX AC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montaje en poste universal<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Soporte para equipos Rocket<li style='padding: 6px 0;'>Jumpers resistentes a la intemperie</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cobertura sectorial de 60° para distribución direccional eficiente
Característica 2	Banda 5.150 - 5.875 MHz optimizada para enlaces estables en entornos ruidosos
Característica 3	Ganancia de 21 dBi para máximo alcance y throughput en estaciones base
Característica 4	Integración plug and play con radios Rocket 5AC y RocketM5
Característica 5	Construcción industrial de 4.8 kg para despliegue en condiciones extremas
Característica 6	Aislamiento superior de ruido para escalabilidad en redes densas