



Antena Sectorial para Exterior / 1710-2190 MHz / Ganancia 18 dBi / Ancho de Banda 480 MHz / VSWR ≤1.5 / Potencia 200W / IP65 / Viento 60 m/s

SKU: EP-AS1721-18 Marca: EPCOM Categoría: Antenas, Cables y Accesorios

\$5,714.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Antena panel sectorial diseñada para despliegues de telecomunicaciones en exteriores con cobertura de frecuencias 1710-2190 MHz. Ofrece ganancia de 18 dBi con VSWR ≤1.5, garantizando estabilidad en transmisión y recepción de señales. Compatible con bandas 2, 4 y 66 utilizadas en redes 2G, 3G, 4G, llamadas convencionales y VoLTE. Su construcción en aleación de aluminio con grado de protección IP65 y resistencia a vientos de hasta 60 m/s (196.9 ft/s) la hace apta para instalación en entornos climáticos exigentes. El diseño compacto permite montaje versátil en poste, tubo, torre o pared.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Frecuencia de operación: 1710 ~ 2190 MHz<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Ancho de banda: 480 MHz<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Ganancia: 18 dBi<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">VSWR: ≤1.5<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Potencia máxima: 200W<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Protección: IP65<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Resistencia al viento: 60 m/s (196.9 ft/s)<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Material: Aleación de aluminio<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Montaje: Poste, tubo, torre o pared (interior/exterior)<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Diseño compacto y ligero con alta resistencia a vibraciones y envejecimiento<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Frecuencia: 1710 ~ 2190 MHz<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Ancho de banda: 480 MHz<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Ganancia: 18 dBi<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">VSWR: ≤1.5<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Potencia máxima: 200W<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Bandas compatibles: 2, 4, 66 (2G/3G/4G/VoLTE)</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas / Ambientales</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Material: Aleación de aluminio<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Resistencia: Vibraciones y envejecimiento<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Formato: Compacto y ligero</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Instalación</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Montaje en poste: Soportado<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Montaje en tubo: Soportado<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Montaje en torre: Soportado<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Montaje en pared: Interior y exterior<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Instalación: Sencilla y flexible</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alta ganancia 18 dBi con VSWR ?1.5 para transmisión estable
Característica 2	Cobertura de bandas 2, 4 y 66 para redes 2G/3G/4G y VoLTE
Característica 3	Resistencia a vientos de hasta 60 m/s (196.9 ft/s) para climas extremos
Característica 4	Construcción en aleación de aluminio con protección IP65
Característica 5	Montaje flexible en poste, tubo, torre o pared interior/exterior
Característica 6	Diseño compacto y ligero con alta resistencia a vibraciones

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal · si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 22:30