



Antena sectorial / 90° cobertura H / 2.3-2.7 GHz / 16 dBi / 700x145x79 mm / 2.3 ft x 5.7 in x 3.1 in

SKU: AM-2G16-90 Marca: UBIQUITI Categoría: 2.4 GHz

\$2,709.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*>Antena sectorial diseñada para estaciones base airMAX con cobertura horizontal de 90 grados, operando en la banda de 2.3 a 2.7 GHz. Su arquitectura de doble polaridad simultánea (vertical y horizontal) permite establecer enlaces más robustos con mayor capacidad de transmisión. La ganancia de 16 dBi extiende el alcance efectivo en despliegues de redes inalámbricas punto-multipunto, mientras que su diseño industrial compacto facilita la instalación en torres y mástiles. El sistema incluye jumpers resistentes a la intemperie y soporte universal para integración directa con equipos Rocket, reduciendo tiempos de despliegue y puntos de fallo en la infraestructura.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Doble polaridad simultánea vertical y horizontal para enlaces de mayor capacidadRango de frecuencia 2.3-2.7 GHz optimizado para banda de 2 GHzGanancia de 16 dBi para alcance extendido en cobertura sectorialDiseño compacto de 700 x 145 x 79 mm (2.3 ft x 5.7 in x 3.1 in)Soporte universal para montaje y equipos RocketReducción de interferencias para señal más estableJumpers resistentes a la intemperie incluidosIntegración plug and play para despliegue acelerado<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Tipo de antena</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Sectorial 90° H</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Rango de frecuencia</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>2.3 – 2.7 GHz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Ganancia</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>16 dBi</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Polarización</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Doble (V + H simultánea)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Cobertura horizontal</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>90°</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Peso</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>3.9 kg</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Equipos Rocket</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Montaje</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Universal incluido</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Accesorios incluidos</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Jumpers resistentes a intemperie</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble polaridad simultánea para mayor capacidad de enlace
Característica 2	Montaje universal compatible con equipos Rocket
Característica 3	Diseño industrial compacto para despliegues exteriores
Característica 4	Jumpers resistentes a la intemperie incluidos
Característica 5	Reducción de interferencias para señal estable
Característica 6	Integración plug and play para despliegue rápido