



Antena Siklu de 2 pies para radios EtherHaul (EH1200, EH2500, EH8010), Rango 71-86 GHz, 50 dBi, incluye kit de montaje para radios EtherHaul

SKU: EH-ANT-2FT-B Marca: Siklu Categoría: Direccionales

\$14,127.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Antena de 2 pies con ganancia de 50 dBi <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad para unidades ODUs de Siklu <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de frecuencia entre 71-86 GHz <li style='margin-bottom: 5px;*>Apertura angular de 0.5 grados <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso total de 10.8 kg </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Frecuencia: 71-86 GHz <li style='margin-bottom: 5px;*>Ganancia: 50 dBi ±2dB <li style='margin-bottom: 5px;*>Apertura: 0.5 grados <li style='margin-bottom: 5px;*>Polarización: Lineal vertical/horizontal <li style='margin-bottom: 5px;*>Potencia máxima: 10 W <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 10.8 kg (23.8 lbs) <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Radome de plástico ABS </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>EH-1200T/TX <li style='margin-bottom: 5px;*>EH-1200F/FX <li style='margin-bottom: 5px;*>EH-2200F/FX <li style='margin-bottom: 5px;*>EH-2500F/FX <li style='margin-bottom: 5px;*>EH-5500FD </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Estándares de regulación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>ETSI: EN 302 217-4-2 V1.5.1 <li style='margin-bottom: 5px;*>FCC: 47CFR101 <li style='margin-bottom: 5px;*>Clase 3 </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Condiciones ambientales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura: -55°C a +71°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección IP67 (cuando se instala correctamente) <li style='margin-bottom: 5px;*>Velocidad de viento: 220 km/h (resistencia) <li style='margin-bottom: 5px;*>Espesor de hielo: 25 mm radial </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*>Diseñada para aplicaciones de largo alcance en entornos de nivel de calle a techos. Soporta unidades ODUs de Siklu para configuraciones punto a punto en bandas E de alta capacidad.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Conectividad</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*>Interfaz de guía de onda circular en banda E para conexión segura y estable con los radios EtherHaul. Diseño optimizado para minimizar pérdidas por desalineación.</p> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Antena de 2 pies con ganancia 50 dBi
Característica 2	Rango de frecuencia 71-86 GHz
Característica 3	Apertura angular precisa de 0.5 grados
Característica 4	Compatibilidad con radios EtherHaul Siklu
Característica 5	Diseño optimizado para mínimas pérdidas de señal
Característica 6	Resistente a condiciones extremas (-55°C a +71°C)