



SKU: CA78L/F1S Marca: Century Categoría: Lectores EAS

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

transmisora AM esclava diseñada para sistemas de protección de mercancía mediante detección de tags de 58 kHz. Opera en conjunto con la antena maestra CA78L/F1C, conformando un sistema de detección sincronizado para puntos de salida en retail y almacenes. Su estructura de 1548 x 405 mm con marco de 45 mm y base de 130 mm proporciona estabilidad mecánica en entornos de alto tráfico peatonal. El equipo soporta una corriente máxima de 5 A a 120 VCA con consumo energético de 220 W, requiriendo instalación en espacios ventilados, limpios y libres de ingreso de humedad para garantizar la confiabilidad operativa. El rango de detección varía según la calidad de alimentación eléctrica, niveles de ruido ambiental y tipo de tags utilizados; en instalaciones con suministro eléctrico deficiente se recomienda el uso de acondicionador de voltaje.

Características Generales

- Tipo: Antena transmisora AM esclava para protección de mercancía
- Consumo de energía: 220 W máximo
- Corriente máxima: 5 A @ 120 VCA
- Dimensiones: 1548 x 405 mm (5.08 x 1.33 ft)
- Grosor de la base: 130 mm
- Grosor del marco: 45 mm
- Peso: 15 kg
- Recomendación: Acondicionador de voltaje en instalaciones con suministro 110 V deficiente

Físicas / Eléctricas

- Frecuencia de operación: 58 kHz
- Consumo de energía: 220 W máximo
- Corriente máxima: 5 A @ 120 VCA
- Dimensiones: 1548 x 405 mm (5.08 x 1.33 ft)
- Grosor de la base: 130 mm
- Grosor del marco: 45 mm
- Peso: 15 kg
- Recomendación: Acondicionador de voltaje en instalaciones con suministro 110 V deficiente

Rango de detección: Variable según alimentación, ruido y tipo de tags

Requerimientos de Instalación

- Tipo: Antena transmisora AM esclava para protección de mercancía
- Consumo de energía: 220 W máximo
- Corriente máxima: 5 A @ 120 VCA
- Dimensiones: 1548 x 405 mm (5.08 x 1.33 ft)
- Grosor de la base: 130 mm
- Grosor del marco: 45 mm
- Peso: 15 kg
- Recomendación: Acondicionador de voltaje en instalaciones con suministro 110 V deficiente

Antena maestra requerida: CA78L/F1C

Entorno ventilado y seco

Sin posibilidad de ingreso de agua al marco

Acondicionador de voltaje recomendado en suministro 110 V deficiente

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección precisa de etiquetas a 58 kHz para protección de mercancía
Característica 2	Operación esclava vinculada a antena maestra CA78L/FIC
Característica 3	Estructura robusta de 15 kg para entornos comerciales exigentes
Característica 4	Consumo controlado de 220 W con corriente máxima de 5 A a 120 VCA
Característica 5	Marco de 45 mm y base de 130 mm para estabilidad mecánica
Característica 6	Requiere instalación en entorno seco, ventilado y libre de metales cercanos