



Antena UHF / 400-470 MHz / Ganancia Unitaria / 3.34' (85 mm) / SMA Hembra

SKU: TX600ANT Marca: TXPRO Categoría: Antenas

\$53.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Antena UHF diseñada específicamente para el radio TX-600, optimizada para operar en el rango de frecuencias de 400-470 MHz. Su ganancia unitaria garantiza una señal limpia y estable sin introducir distorsión en la transmisión. La longitud compacta de 3.34' (85 mm) la convierte en una solución ideal para operaciones móviles donde el espacio y la ergonomía son prioritarios. El conector SMA hembra estándar facilita la integración directa con el equipo compatible. Construida con materiales de calidad profesional para mantener el rendimiento en condiciones de uso continuo.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 30px;'>Operación en banda UHF 400-470 MHz para comunicaciones profesionalesGanancia unitaria que preserva la integridad de la señal transmitidaLongitud compacta de 3.34' (85 mm) para máxima portabilidadConector SMA hembra estándar para instalación directaDiseño profesional enfocado en estabilidad de transmisiónCompatibilidad exclusiva con radio modelo TX-600<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;'><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Rango de operación</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit;'>400 - 470 MHz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Ganancia</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit;'>Unitaria</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Longitud</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit;'>3.34' (85 mm)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Conector</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit;'>SMA Hembra</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Compatibilidad</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit;'>Radio TX-600</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Banda</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit;'>UHF</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión estable en entornos profesionales
Característica 2	Optimización de señal sin distorsión
Característica 3	Formato compacto para portabilidad máxima
Característica 4	Conector SMA hembra de fácil instalación
Característica 5	Diseño robusto para uso continuo
Característica 6	Compatible exclusivamente con radio TX-600