



Antena UHF / 400-480 MHz / Ganancia Unitaria / 3.5' (88.9 mm) / SMA Hembra / TX320

SKU: TX320-ANT Marca: TXPRO Categoría: Diademas, Micrófonos y Cargadores

\$45.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto; padding: 16px;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-left: 16px;'>Antena UHF diseñada para operación en el rango de 400-480 MHz con ganancia unitaria optimizada para transmisión. Su longitud compacta de 88.9 mm (3.5') permite una integración discreta en equipos portátiles. Incorpora conector SMA hembra estándar para conexión directa sin adaptadores adicionales. Compatible exclusivamente con el radio TX320 de TXPRO. Fabricada con materiales robustos que garantizan desempeño confiable en condiciones de campo exigentes.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; list-style: none; padding: 0; margin: 0 0 24px 0;'><li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); display: flex; align-items: center;'>Operación en banda UHF 400-480 MHz<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); display: flex; align-items: center;'>Ganancia unitaria optimizada para transmisión<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); display: flex; align-items: center;'>Longitud compacta: 88.9 mm (3.5')<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); display: flex; align-items: center;'>Conector SMA hembra estándar<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); display: flex; align-items: center;'>Compatibilidad específica con radio TX320<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; display: flex; align-items: center;'>Diseño robusto para condiciones exigentes<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Rango de operación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; font-weight: 600;'>400-480 MHz</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Ganancia</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; font-weight: 600;'>Unitaria</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Longitud</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; font-weight: 600;'>88.9 mm (3.5')</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Conector</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; font-weight: 600;'>SMA Hembra</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; font-weight: 600;'>TX320</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión optimizada en banda UHF
Característica 2	Diseño compacto de 88.9 mm
Característica 3	Conector SMA hembra estándar
Característica 4	Construcción robusta para exteriores
Característica 5	Compatibilidad exclusiva con radio TX320
Característica 6	Instalación directa sin adaptadores