



Antena UHF Helicoidal / 400-470 MHz / Ganancia 0 dBd / Perfil Recortado 170 mm / Conector Rosca Monopolo / Omnidireccional Vertical

SKU: DEPR450 Marca: TXPRO Categoría: Radios Portátiles

\$50.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La antena helicoidal recortada UHF de 400-470 MHz está diseñada como reemplazo profesional para radios portátiles Motorola, ofreciendo la cobertura de compatibilidad más amplia del catálogo con más de 60 modelos soportados entre las series EP450, DEP450, CP, PRO, GP, HT, MTX, EX, SP, P y DP1400. Su ganancia unitaria de 0 dBd, patrón omnidireccional y polarización vertical garantizan un desempeño de radiación estable en aplicaciones de movilidad donde el radio cambia de posición constantemente. El perfil compacto de 170 mm (6.7 in) reduce la exposición a enganches en entornos industriales, mientras que la construcción en uretano con capota de ABS asegura resistencia mecánica. Con una relación de onda estacionaria (ROE) menor a 2.0 e impedancia de 50 ohmios, esta antena protege la etapa de salida del transceptor al mantener una carga adecuada. El conector rosca tipo monopolo permite una instalación rápida y segura sin requerir herramientas adicionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Antena helicoidal recortada para banda UHF 400-470 MHz<li style='margin-bottom: 8px;'>Ganancia unitaria de 0 dBd con radiación omnidireccional y polarización vertical<li style='margin-bottom: 8px;'>ROE menor a 2.0 e impedancia de 50 ohmios<li style='margin-bottom: 8px;'>Perfil compacto de 170 mm (6.7 in) para reducir enganches<li style='margin-bottom: 8px;'>Cuerpo de uretano con capota de ABS y conector rosca monopolo<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatibilidad con más de 60 modelos Motorola de las series EP450, DEP450, CP, PRO, GP, HT, MTX, EX, SP, P y DP1400</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent; color: inherit;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Rango de frecuencia: 400-470 MHz<li style='margin-bottom: 6px;'>Ganancia: 0 dBd (unitaria)<li style='margin-bottom: 6px;'>Patrón de radiación: Omnidireccional<li style='margin-bottom: 6px;'>Polarización: Vertical<li style='margin-bottom: 6px;'>ROE: < 2.0<li style='margin-bottom: 6px;'>Impedancia: 50 ohmios</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent; color: inherit;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Longitud: 170 mm (6.7 in)<li style='margin-bottom: 6px;'>Material del cuerpo: Uretano<li style='margin-bottom: 6px;'>Material de la capota: ABS<li style='margin-bottom: 6px;'>Tipo de conector: Rosca monopolo</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent; color: inherit;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 6px;'>1x Antena helicoidal recortada UHF</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad universal con más de 60 modelos Motorola
Característica 2	Longitud reducida que minimiza enganches en entornos industriales
Característica 3	ROE menor a 2.0 e impedancia 50 ? protege el transceptor
Característica 4	Desempeño uniforme en cualquier orientación del radio portátil
Característica 5	Cuerpo de uretano y capota ABS para alta durabilidad
Característica 6	Reemplazo directo sin configuración ni herramientas adicionales