



Antena UHF Helicoidal / 450-512 MHz / Omnidireccional / SMA Hembra / Uretano / 162 mm

SKU: SKRA15MV3 Marca: TXPRO Categoría: Radios Portátiles

\$38.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Antena helicoidal UHF diseñada para radios portátiles profesionales que operan en el rango de 450-512 MHz. Su patrón de radiación omnidireccional garantiza cobertura uniforme en 360° sin necesidad de orientación manual. La construcción en uretano con capucha de plástico ABS proporciona durabilidad en condiciones de uso intensivo, mientras que el conector SMA hembra estándar facilita la compatibilidad con múltiples modelos de radios Kenwood. El factor de onda estacionaria (VSWR) controlado por debajo de 2.0 asegura eficiencia energética y reduce el riesgo de daño en los circuitos de transmisión del equipo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo de antena: Helicoidal con radiación omnidireccional<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rango de frecuencia: 450-512 MHz (frecuencia central: 460 MHz)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Impedancia: 50 ohmios<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Ganancia: Unitaria (0 dBd)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Polarización: Vertical<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• VSWR: Máximo 2.0<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conector: SMA hembra<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Longitud total: 162 ± 3 mm<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Materiales: Uretano (cuerpo), plástico ABS (capucha)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 4px 0;'>Rango de frecuencia: 450-512 MHz<li style='padding: 4px 0;'>Frecuencia central: 460 MHz<li style='padding: 4px 0;'>Impedancia: 50 ohmios<li style='padding: 4px 0;'>Ganancia: Unitaria<li style='padding: 4px 0;'>Radiación: Omnidireccional<li style='padding: 4px 0;'>Polarización: Vertical<li style='padding: 4px 0;'>VSWR: Máximo 2.0</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 4px 0;'>Tipo de antena: Helicoidal<li style='padding: 4px 0;'>Material: Uretano<li style='padding: 4px 0;'>Material de capucha: Plástico ABS<li style='padding: 4px 0;'>Conector: SMA hembra<li style='padding: 4px 0;'>Longitud total: 162 ± 3 mm</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 4px 0;'>TK-3100, TK-3102, TK-372G<li style='padding: 4px 0;'>TK-3102G, TK-380, TK-3140<li style='padding: 4px 0;'>TK-3160, TK-3360, TK-3170<li style='padding: 4px 0;'>TK-3180, TK-3202, TK-3202L<li style='padding: 4px 0;'>TK-3212, TK-3212L, TK-3312<li style='padding: 4px 0;'>TK-3302, TK-3402, NX-300<li style='padding: 4px 0;'>NX-320, TK-3000</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Radiación omnidireccional para cobertura uniforme en 360°
Característica 2	VSWR máximo 2.0 que minimiza pérdidas de potencia transmitida
Característica 3	Conector SMA hembra para integración directa con radios profesionales Kenwood
Característica 4	Construcción en uretano con capucha ABS para resistencia en campo
Característica 5	Diseño compacto de 162 mm que no interfiere con movimientos del operador
Característica 6	Compatibilidad verificada con 18 modelos de radios portátiles profesionales