



Antena UHF Helicoidal Recortada / 400-470 MHz / 5.8 dBi / 50 Ω / 170 mm / 3.5 in / Omnidireccional

SKU: TX4069 Marca: TXPRO Categoría: Radios Portátiles

\$94.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Antena helicoidal recortada diseñada para radios portátiles profesionales en banda UHF, operando en el rango de 400-470 MHz con frecuencia central de 460 MHz. Ofrece ganancia de 5.8 dBi con patrón de radiación omnidireccional que garantiza cobertura uniforme en 360°, ideal para entornos de operación móvil donde la orientación de la antena varía constantemente. Su construcción en uretano con capota de plástico ABS proporciona durabilidad en condiciones de uso intensivo, mientras que su formato compacto de 170 mm facilita el transporte sin comprometer el rendimiento de enlace.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>Rango de frecuencia: 400-470 MHz con frecuencia central de 460 MHzGanancia de 5.8 dBi para alcance extendido en comunicaciones UHFRadiación omnidireccional con polarización verticalImpedancia de 50 ohmios para acoplamiento óptimo con radios profesionalesConector tipo rosca monopolo para montaje estable y confiableMaterial de cuerpo en uretano con capota protectora en plástico ABSLongitud total: 170 ± 3 mm (longitud de antena activa: 9 cm / 3.5 in)<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 25px;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Tipo de Antena</div><div style='font-weight: 600;'>Helicoidal recortada</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Rango de Frecuencia</div><div style='font-weight: 600;'>400-470 MHz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Impedancia</div><div style='font-weight: 600;'>50 Ω</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Ganancia</div><div style='font-weight: 600;'>5.8 dBi</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Polarización</div><div style='font-weight: 600;'>Vertical</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>ROE</div><div style='font-weight: 600;'>—</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Material</div><div style='font-weight: 600;'>Uretano</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Material de Capota</div><div style='font-weight: 600;'>Plástico ABS</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Longitud Total</div><div style='font-weight: 600;'>170 ± 3 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Longitud de Antena</div><div style='font-weight: 600;'>9 cm / 3.5 in</div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Compatibilidad</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px; margin-bottom: 25px;'>DEP570DEP550DEP570EDGP8550DGP850E</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Radiación omnidireccional para cobertura 360° uniforme
Característica 2	Polarización vertical optimizada para comunicaciones terrestres
Característica 3	Conector rosca monopolo para instalación rápida y segura
Característica 4	Construcción en uretano con capota ABS resistente a impactos
Característica 5	Longitud compacta de 170 mm para portabilidad profesional
Característica 6	Compatibilidad multi-modelo con series DEP y DGP