



Antena VHF Phase III / Rendimiento Superior / Potencia de entrada 150 W / Construcción Ethafoam / Elementos Plateados / VSWR <1.5:1 / 3 MHz Ancho de Banda / SO-239 Quick Connect

SKU: 6400R Marca: SHAKESPEARE Categoría: Marinas

\$9,690.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div><div><h2>Phase III modelo: Phase III</h2><p>Antena VHF de alto rendimiento diseñada para aplicaciones marinas profesionales. Construcción robusta con sistema de espaciadores ethafoam que aísla los radiadores de vibraciones para servicio prolongado y confiable. Elementos plateados en plata que proporcionan máximo alcance, claridad y eficiencia en transmisión. Radome de fibra de vidrio grueso con acabado de poliuretano blanco de alto brillo que previene el amarillamiento. Manga de montaje de acero inoxidable para mayor durabilidad y prevención de óxido. Diseño de 12 facetas que indexa y evita la rotación de la antena durante la instalación.</p><p>
</p></div><div><h3>Características Generales</h3>Tipo: Antena VHFConstrucción: Sistema de espaciadores ethafoamElementos: PlateadosRadome: Fibra de vidrio grueso con acabado poliuretano blancoMontaje: Manga de acero inoxidableDiseño: 12 facetas con indexación anti-rotaciónConexión: SO-239 quick connect<p>
</p></div><div><div>Especificaciones Técnicas</div><div>Frecuencia: VHFVSWR: <1.5:1 a 156.8 MHzAncho de Banda: 3 MHz dentro de 2.0:1 VSWRFrecuencia Central: 156.8 MHzPotencia de entrada: 150 W<p>
</p></div><div><div>Características Constructivas</div><div>Resistencia: Alta velocidad y vientos fuertesApariencia: Acabado sleek y lujosoPrevención: Anti-amarillamientoDurabilidad: Resistente a la corrosión<p>
</p></div><div><div>Ventajas de Instalación</div><div>Quick Connect: SO-239 permite remoción sin torcer cable coaxialIndexación: 12 facetas previene rotación durante instalaciónMontaje: Manga de acero inoxidable para durabilidad</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Radome anti-amarillamiento para durabilidad en ambiente marino
Característica 2	Ethafoam que aísla radiadores de vibraciones
Característica 3	Manga de montaje en acero inoxidable anticorrosión
Característica 4	Diseño de 12 facetas que evita rotación
Característica 5	Banda ancha de 3 MHz para señal estable
Característica 6	Elementos plateados para máximo alcance y claridad

RimeIT • Toluca, Estado de México • Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 10:18