



Antena VHF Recortada / 148-162 MHz / Omnidireccional / Polarización Vertical / SMA Hembra / Uretano

SKU: SKRA-14MRV2 Categoría: Radios Portátiles

\$176.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Antena helicoidal recortada diseñada para operación en la banda VHF de 148 a 162 MHz con frecuencia central de 155 MHz. Ofrece radiación omnidireccional con polarización vertical y ganancia unitaria, proporcionando cobertura uniforme en 360° sin requerir orientación manual. Su construcción en uretano con capucha de plástico ABS garantiza durabilidad en entornos de uso profesional intensivo. El conector SMA hembra estándar permite instalación directa en radios compatibles sin adaptadores adicionales. Su longitud compacta de 92 mm facilita el transporte y operación en espacios reducidos sin comprometer el desempeño electromagnético.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo de antena: helicoidal recortada<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Impedancia: 50 ohm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Ganancia: unitaria<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Radiación: omnidireccional<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Polarización: vertical<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: uretano<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material de la capucha: plástico ABS<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conector: SMA hembra<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Longitud total: 92 ± 3 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatibilidad para radios: TK-2100, TK-2102, TK-272G, TK-2102G, TK-280, TK-2140, TK-2160, TK-2360, TK-2170, TK-2180, TK-2202, TK-2202L, TK-2212, TK-2212L, TK-2312, TK-2302, TK-2402, NX-200, NX-220, TK-2000</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Rango de frecuencia: 148-162 MHz<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Frecuencia central: 155 MHz<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Impedancia: 50 ohm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Ganancia: unitaria<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Radiación: omnidireccional<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Polarización: vertical<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>VSWR: optimizado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Material: uretano<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Material de la capucha: plástico ABS<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Conector: SMA hembra<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Longitud total: 92 ± 3 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>TK-2100, TK-2102, TK-272G<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>TK-2102G, TK-280, TK-2140<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>TK-2160, TK-2360, TK-2170<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>TK-2180, TK-2202, TK-2202L<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>TK-2212, TK-2212L, TK-2312<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>TK-2302, TK-2402, NX-200<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>NX-220, TK-2000</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cobertura omnidireccional uniforme en 360° sin ajustes
Característica 2	Compatibilidad con más de 20 modelos de radio portátil
Característica 3	Construcción en uretano para resistencia a impactos diarios
Característica 4	Conector SMA hembra estándar para instalación directa
Característica 5	Longitud compacta de 92 mm para operación sin estorbos
Característica 6	VSWR optimizado en frecuencia central de 155 MHz