



Antena Wi-Fi / 3 dBi de Ganancia / Frecuencia 2.4 - 2.5 GHz / Conector Terminal con PIN / Repuesto para Cámaras IP

SKU: DS-ANT-CAM Marca: HIKVISION Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$52.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'\><div style='margin-bottom: 30px;'\><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Antena de repuesto diseñada para restaurar la conectividad inalámbrica en cámaras IP con interfaz Wi-Fi integrado. Operación en banda de 2.4 GHz con ganancia de 3 dBi, optimizada para mantener estabilidad de enlace en entornos con obstáculos electromagnéticos moderados. El conector terminal con pin central facilita la sustitución en campo sin requerir soldadura ni adaptadores adicionales. Compatible con diversos modelos de cámaras de la misma marca, permite estandarizar repuestos en parques de videovigilancia distribuidos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'\><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'\><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'\>• Tipo: Antena Wi-Fi<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'\>• Ganancia: 3 dBi<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'\>• Frecuencia de operación: 2.4 - 2.5 GHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'\>• Conector: Terminal con pin central<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'\>• Aplicaciones: Repuesto para cámaras Wi-Fi, mejora de señal en entornos domésticos y empresariales, instalaciones de seguridad y vigilancia</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'\><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'\><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Desempeño de Radiofrecuencia</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'\>Ganancia: 3 dBi</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'\>Tipo: Antena Wi-Fi omnidireccional</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'\><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Interfaz Física</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'\>Conector: Terminal con pin central</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'\>Compatibilidad: Múltiples modelos de cámaras IP con Wi-Fi integrado</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'\><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Aplicaciones Típicas</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>• Repuesto para cámaras Wi-Fi</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>• Mejora de señal en entornos domésticos y empresariales</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>• Instalaciones de seguridad y vigilancia</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Recuperación rápida de cobertura inalámbrica en cámaras dañadas
Característica 2	Ganancia 3 dBi para estabilización de señal en entornos con interferencia
Característica 3	Banda 2.4 GHz compatible con infraestructura Wi-Fi estándar existente
Característica 4	Conector terminal con pin central para instalación sin herramientas especializadas
Característica 5	Compatibilidad multi-modelo que reduce inventario de repuestos
Característica 6	Optimización de enlaces en instalaciones residenciales y corporativas