



Antena WiFi Doble Banda / 2.4-5.9 GHz / 3 dBi / RP-SMA / 1.5 m (4.9 ft) / Magnética

SKU: PR1KRD30 Marca: TELTONIKA Categoría: Omnidireccionales

\$262.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Antena WiFi de doble banda diseñada para entornos profesionales que requieren conectividad flexible en frecuencias 2.4 GHz y 5 GHz. Su diseño compacto con base magnética permite una instalación rápida en superficies metálicas sin necesidad de herramientas adicionales. El cable RG174 de 1.5 metros proporciona la versatilidad necesaria para posicionar la antena en el punto óptimo de recepción. Construida para operar en condiciones extremas de temperatura, garantiza rendimiento continuo en aplicaciones industriales, vehículos móviles y despliegues temporales de red.

Características principales

- Cobertura dual band 2.4 GHz y 5 GHz en un solo dispositivo
- Ganancia de 3.0 dBi con polarización vertical optimizada
- Cable coaxial RG174 de 1500 mm con alta flexibilidad mecánica
- Conector RP-SMA macho para compatibilidad con equipos estándar
- Base magnética integrada para fijación sin perforaciones
- Rango operativo de temperatura -40°C a +75°C

Especificaciones técnicas

Modelo	PR1KRD30
Bandas de Frecuencia	2400-2483.5 MHz / 5150-5905 MHz
Ganancia	3.0 dBi
Polarización	Vertical
Impedancia	50 Ω
Cable	RG174, 1500 mm (4.9 ft)
Conector	RP-SMA macho
Método de montaje	Magnético
Temperatura operativa	-40°C a +75°C

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble banda 2.4/5 GHz para máxima compatibilidad
Característica 2	Polarización vertical para señal estable
Característica 3	Cable RG174 de alta flexibilidad 1.5 m
Característica 4	Conector RP-SMA macho de conexión directa
Característica 5	Base magnética para despliegue instantáneo
Característica 6	Operación extrema -40°C a +75°C