



Anunciador de Control de Red / Pantalla LCD 640 Caracteres / Teclado QWERTY / 11 LEDs de Estado / 4 Relés Form-C / Compatible Serie ONYX

SKU: NCA-2 Marca: NOTIFIER Categoría: NOTIFIER

\$38,857.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Anunciador de control de red de segunda generación para la red Noti-Fire-Net, diseñado para operar con paneles de la serie ONYX. Proporciona control y visualización del estado de todos los nodos de la red o de nodos seleccionados, integrando una pantalla LCD retroiluminada de 640 caracteres, teclado QWERTY alfanumérico y teclas de navegación. Incluye 11 LEDs de estado para identificación visual de condiciones de alarma, prealarma, seguridad, supervisión y fallos, además de cuatro relés de estado tipo Form-C para alarmas, fallos, supervisión y seguridad. Ofrece supervisión completa de entradas e integridad de red, con opciones de certificación para aplicaciones sísmicas y marinas.</p></div><div style="margin-bottom: 25px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Pantalla LCD retroiluminada de 640 caracteres con teclas suaves de navegación<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Teclado QWERTY alfanumérico para programación y control<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">11 LEDs de estado: alarma, prealarma, seguridad, supervisión, fallos y más<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Cuatro relés de estado tipo Form-C: alarma, fallo, supervisión y seguridad<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Compatible con paneles ONYX NFS2-3030, NFS-3030, NFS-320, NFS-640 y NFS2-640<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Certificado para aplicaciones sísmicas (kit sísmico) y marinas (versión homologada)<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Supervisión completa de entradas e integridad de la red Noti-Fire-Net<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Configurable como pantalla principal en sistemas de un solo nodo</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Red: Noti-Fire-Net<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Visualización: nodos individuales o todos los nodos de red<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Supervisión completa de integridad de red y entradas<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Pantalla LCD retroiluminada de 640 caracteres<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">11 LEDs de estado: alarma, prealarma, seguridad, supervisión, fallos y más<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">4 relés de estado tipo Form-C: alarma, fallo, supervisión, seguridad</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Compatibilidad</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Certificación sísmica (kit sísmico)<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Certificación marina (versión homologada)</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Teclado QWERTY</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Teclado QWERTY alfanumérico<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Teclas suaves de navegación</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Relés</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">4 relés de estado tipo Form-C</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control y visualización de nodos en red Noti-Fire-Net
Característica 2	Teclado QWERTY para programación y gestión directa en campo
Característica 3	11 LEDs de estado para identificación visual inmediata de eventos
Característica 4	4 relés Form-C para integración con sistemas de alarma y supervisión
Característica 5	Supervisión completa de integridad de red y entradas
Característica 6	Certificación sísmica y marina para entornos críticos

RimeIT • Toluca, Estado de México • Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 23:32