



Anunciador remoto / 4x20 caracteres / RS-485 / Gabinete con llave / LED estado en tiempo real

SKU: 6855 Marca: SILENT KNIGHT BY HONEYWELL Categoría: SILENT KNIGHT

\$10,436.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El anunciador remoto de 4x20 caracteres permite operar y programar paneles de control de alarma contra incendios (FACP) Honeywell Silent Knight serie 6000 desde cualquier ubicación dentro del sistema. Proporciona visualización conveniente de los indicadores de estado del sistema en tiempo real mediante display alfanumérico y LEDs dedicados. Su gabinete cerrado con llave combina seguridad física con acceso controlado para personal autorizado. No requiere código de acceso ni llave de bombero para ejecutar funciones de silencio o reinicio del panel. Incluye botones de desplazamiento independientes para navegar entre condiciones de alarma, supervisión y problemas.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Operación remota completa de paneles FACP serie 6000Display alfanumérico de 4 líneas por 20 caracteresGabinete cerrado con llave para protección físicaComunicación RS-485 estable y confiable con panel principalIndicadores LED para estado del sistema en tiempo realBotones dedicados para control de alarmas, supervisión y problemasSilencio y reinicio sin requerir código ni llave de bomberoDiseño compacto para instalación y acceso simplificados<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Comunicación</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px;*>Protocolo: RS-485</p><p style='margin: 8px 0 0 0; font-size: 14px;*>Display: 4 líneas x 20 caracteres alfanumérico</p><p style='margin: 8px 0 0 0; font-size: 14px;*>Indicadores: LED de estado en tiempo real</p><p style='margin: 8px 0 0 0; font-size: 14px;*>Botones: Dedicados para alarma, supervisión, problemas y desplazamiento</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Comunicación</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px;*>Protocolo: RS-485</p><p style='margin: 8px 0 0 0; font-size: 14px;*>Alcance: Dentro del sistema de comunicación RS-485</p><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Seguridad física</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px;*>Gabinete: Cerrado con llave incluida</p><p style='margin: 8px 0 0 0; font-size: 14px;*>Acceso: Controlado para personal autorizado</p><p style='margin: 8px 0 0 0; font-size: 14px;*>Operación: Sin código ni llave de bombero para silencio/reinicio</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Funciones de control</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px;*>Paneles compatibles: Silent Knight serie 6000</p><p style='margin: 8px 0 0 0; font-size: 14px;*>Aplicación: Sistemas de alarma contra incendios FACP</p><p style='margin: 8px 0 0 0; font-size: 14px;*>Instalación: Diseño compacto para fácil montaje</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación remota de paneles FACP serie 6000
Característica 2	Gabinete cerrado con llave para seguridad física
Característica 3	Comunicación RS-485 estable y confiable
Característica 4	Indicadores LED de estado en tiempo real
Característica 5	Botones dedicados para alarmas y problemas
Característica 6	Control sin código ni llave de bombero