



Anunciador Remoto / Pantalla 4x40 Caracteres / 4 Teclas Programables / Comunicación RS-485 / Gabinete con Cerradura

SKU: 6860 Marca: SILENT KNIGHT BY HONEYWELL Categoría: SILENT KNIGHT

\$8,658.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El anunciador remoto de 4x40 caracteres permite visualizar los indicadores de estado de los paneles de control de alarma contra incendios (FACP) Silent Knight Serie 6000 desde cualquier ubicación dentro del sistema. Integra una pantalla de 160 caracteres organizada en cuatro líneas que facilita la lectura de eventos y condiciones del sistema en tiempo real. El dispositivo se comunica mediante protocolo RS-485 con el panel principal, garantizando transmisión estable y confiable a distancia. Su gabinete con control por llave ofrece seguridad física combinada con acceso operativo directo, eliminando la necesidad de códigos de acceso o llave de bombero para funciones de silenciamiento y restablecimiento. Los cuatro botones de función son programables según requerimientos específicos de instalación, mientras que los controles de desplazamiento independientes permiten filtrar y navegar eficientemente entre condiciones de alarma, supervisión y problemas técnicos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Pantalla LCD de 4 líneas x 40 caracteres (160 caracteres totales)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 4 teclas de función programables para configuración personalizada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Botones de desplazamiento dedicados para alarmas, supervisión y problemas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Comunicación digital RS-485 con panel de control principal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Gabinete cerrado con control de acceso por llave<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Operación de silenciamiento y restablecimiento sin código ni llave de bombero</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><p style='margin: 0 0 8px 0;'>Visualización: 4 líneas x 40 caracteres LCD</p><p style='margin: 0 0 8px 0;'>Capacidad de pantalla: 160 caracteres totales</p><p style='margin: 0 0 8px 0;'>Teclas programables: 4 funciones configurables</p><p style='margin: 0 0 8px 0;'>Navegación: Botones independientes alarma / supervisión / problema</p><p style='margin: 0;'>Acceso remoto: Indicadores de estado desde cualquier ubicación del sistema</p></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><p style='margin: 0 0 8px 0;'>Comunicación: RS-485 con panel de control</p><p style='margin: 0 0 8px 0;'>Seguridad física: Gabinete con cerradura de llave</p><p style='margin: 0 0 8px 0;'>Compatibilidad: Paneles Silent Knight Serie 6000</p><p style='margin: 0;'>Control de acceso: Sin requerimiento de código ni llave de bombero para operación básica</p></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><p style='margin: 0 0 8px 0;'>• Anunciador remoto 6860</p><p style='margin: 0 0 8px 0;'>• Gabinete con cerradura</p><p style='margin: 0;'>• Llave de acceso</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Visualización remota de estado del sistema desde cualquier ubicación
Característica 2	Pantalla de 160 caracteres para lectura clara de eventos
Característica 3	4 botones programables para funciones personalizadas
Característica 4	Navegación independiente por alarmas, supervisión y fallas
Característica 5	Comunicación RS-485 estable con panel de control
Característica 6	Gabinete con cerradura para acceso controlado y seguro