



Anunciador Remoto de Incendio / LCD Retroiluminado 80 Caracteres / Puerto EIA-485 / Hasta 32 Unidades por Panel / Alimentación 24 VCC

SKU: FDU-80 Marca: NOTIFIER Categoría: NOTIFIER

\$14,011.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El FDU80 es un anunciador remoto de incendio equipado con pantalla LCD retroiluminada de 80 caracteres que replica en puntos remotos del edificio la información de estado generada por el panel de control de alarma contra incendio (FACP). Se conecta directamente al puerto de terminal EIA-485 del panel sin requerir programación adicional, desplegando en tiempo real el estado de zonas, dispositivos y eventos del sistema. Es compatible con los paneles NFS2-640, NFS-320 y FireWarden-100-2, permitiendo la instalación de hasta 32 unidades por panel para cobertura distribuida de anuncio. Incorpora switches de control para reconocimiento, silencio, simulacro y reinicio, así como LEDs de estado para encendido, alarma, falla, supervisión y alarma silenciada. La alimentación puede obtenerse directamente desde el panel o mediante fuente remota de 24 VCC, brindando flexibilidad en la instalación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Pantalla LCD retroiluminada de 80 caracteres que replica la información del panel<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con paneles NFS2-640, NFS-320 y FireWarden-100-2<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Hasta 32 anunciadores FDU-80 por panel mediante puerto EIA-485<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Switches de control para reconocimiento, silencio, simulacro y reinicio<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• LEDs de estado para encendido, alarma, falla, supervisión y alarma silenciada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conexión directa al puerto de terminal del panel sin programación adicional<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alimentación desde el panel o con fuente remota de 24 VCC</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Pantalla: LCD retroiluminada de 80 caracteres<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Comunicación: Puerto EIA-485<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Capacidad máxima: 32 anunciadores por panel<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Funciones locales: Reconocimiento, silencio, simulacro, reinicio<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Indicadores: LEDs de encendido, alarma, falla, supervisión, alarma silenciada</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Voltaje de alimentación: 24 VCC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Fuente de alimentación: Desde panel o fuente remota<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Configuración: Sin programación, conexión directa</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0;'>Anunciador remoto FDU80</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Replica en remoto toda la información del panel de control
Característica 2	Conexión directa sin programación adicional al puerto EIA-485
Característica 3	Control local de reconocimiento, silencio, simulacro y reinicio
Característica 4	Indicación visual completa por LEDs de alarma, falla y supervisión
Característica 5	Expansible hasta 32 anunciadores por panel de control
Característica 6	Alimentación flexible desde panel o fuente remota de 24 VCC

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 10:03