



Anunciador Remoto LCD / 640 Caracteres / Retroiluminación Controlada / Teclado de Goma / Puerto RDP hasta 1219 m (4000 ft)

SKU: LCD-160 Marca: NOTIFIER Categoría: NOTIFIER

\$23,587.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El LCD-160 es un anunciador remoto y control con pantalla de cristal líquido (LCD) de 640 caracteres, diseñado para los paneles de detección de incendio NFS-3030 y NFS2-3030 (FACP). Repite en su pantalla los 160 caracteres superiores de la pantalla del panel principal, mostrando los mensajes de evento y los textos personalizados programados en el sistema. Se conecta al panel mediante el puerto de datos RDP (Remote Data Port) y se instala en gabinetes con ubicaciones de módulo ACS. Es una solución para supervisión y control remoto en instalaciones de protección contra incendio.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Pantalla LCD de 640 caracteres con control de retroiluminaciónMuestra los 160 caracteres superiores del panel NFS-3030/NFS2-3030 y mensajes personalizadosPuerto de datos RDP con hasta 1219 m (4000 ft) de distancia al panelIndicadores LED de alarma, prealarma, seguridad, supervisorio y falla del sistema</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Teclado de goma con teclas fijas y teclas programables (soft keys)Entrada para interruptor de llave AKS-1Se instala en dos ubicaciones de módulo anunciador ACS</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Anunciador remoto LCD-160</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Repite 160 caracteres superiores del panel principal en tiempo real
Característica 2	Teclado de goma con teclas fijas y soft keys programables para control local
Característica 3	Indicadores LED multicolor para alarma, prealarma, seguridad, supervisorio y falla
Característica 4	Conexión RDP hasta 1219 m (4000 ft) para instalaciones remotas extensas
Característica 5	Compatible con interruptor de llave AKS-1 para control de acceso físico
Característica 6	Instalación en dos ubicaciones de módulo ACS para flexibilidad de gabinete