



Anunciador Remoto LCD / 80 Caracteres / Retroiluminado / EIA-485 / 32 Unidades / 1,828 m (5,997 ft)

SKU: LCD2-80 Marca: NOTIFIER Categoría: NOTIFIER

\$23,966.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El anunciador remoto LCD de 80 caracteres está diseñado para integrarse con paneles de control de alarma contra incendio y anunciadores de red compatibles que soporten dicho formato de visualización. Se conecta directamente al puerto EIA-485 de cuatro hilos del panel principal y reproduce en tiempo real la información mostrada por el mismo, incluyendo mensajes de evento, hora, fecha y dirección del punto. La pantalla retroiluminada facilita la lectura en condiciones de poca iluminación. Permite ejecutar funciones de reconocimiento, silencio de señal, simulacro y reinicio de forma remota, reduciendo la necesidad de desplazamiento al panel principal. Además, integra una sirena piezoeléctrica local con tonos distintivos para alarma y falla, y LEDs indicadores de eventos generales anormales conforme a la norma UL 864 9ª edición.

Características Generales

- Pantalla LCD retroiluminada de 80 caracteres (20 caracteres x 4 líneas). Imita la pantalla de los paneles NFS-320, NFS2-640, NFS2-3030 y NCA-2.
- Controles remotos de reconocimiento, silencio de señal, simulacro y reinicio.
- Hasta 32 unidades en un mismo circuito EIA-485, con hasta 1,828 m (5,997 ft) entre cada una.
- LEDs de eventos generales anormales en paneles listados UL 864 9ª edición.
- Modo ACS para anunciación de puntos seleccionados (requiere VeriFire Tools 6.90 o superior).
- Sirena piezoeléctrica local con sonido distinto para alarma y falla.

Características Técnicas

- Desempeño: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent.
- Pantalla: LCD retroiluminada de 80 caracteres (20 x 4 líneas).
- Compatibilidad: NFS-320, NFS2-640, NFS2-3030, NCA-2.
- Comunicación: Puerto EIA-485 de cuatro hilos.
- Capacidad de red: Hasta 32 unidades por circuito.
- Distancia máxima entre unidades: 1,828 m (5,997 ft).
- Modo ACS: Anunciación de puntos seleccionados (requiere VeriFire Tools 6.90 o superior).
- Sirena: Piezoeléctrica local con tonos diferenciados para alarma y falla.
- LEDs: Eventos generales anormales conforme UL 864 9ª edición.
- Físicas y Eléctricas
- Conexión: EIA-485 de cuatro hilos.
- Alimentación: Según especificaciones del panel compatible.
- Contenido del Paquete

Anunciador remoto LCD de 80 caracteres. Documentación de instalación y operación.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reproduce pantalla de paneles NFS-320, NFS2-640, NFS2-3030 y NCA-2
Característica 2	Controles remotos de reconocimiento, silencio, simulacro y reinicio
Característica 3	Hasta 32 unidades por circuito EIA-485 con distancia extendida
Característica 4	Sirena piezoeléctrica local con tonos diferenciados para alarma y falla
Característica 5	Modo ACS para anunciación de puntos seleccionados con VeriFire Tools
Característica 6	LEDs de eventos generales anormales conforme UL 864 9ª edición