



Anunciador Remoto LCD / 80 Caracteres Retroiluminados / Interfaz ANN-Bus 2 Hilos / Hasta 8 Unidades por Panel / Alcance 1,800 m (5,905.5 ft) / Certificado UL 864

SKU: ANN-80 Marca: FIRE-LITE Categoría: Fire-Lite

\$6,803.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">El anunciador remoto LCD de 80 caracteres replica la información del panel de detección de incendio direccionable en una pantalla retroiluminada de 20 columnas por 4 líneas. Se comunica mediante la interfaz serial ANN-Bus de dos hilos, permitiendo la conexión de hasta ocho unidades por panel sin requerir programación adicional. La unidad puede alimentarse directamente desde el panel de control o desde una fuente remota según la configuración de la instalación. Incorpora indicadores de estado para energía CA, alarma, falla, supervisión y alarma silenciada, junto con controles de reconocimiento, silenciar, evacuar y reset que pueden habilitarse de forma independiente. El gabinete incluye llave de seguridad para bloquear el acceso físico y controles ante manipulaciones no autorizadas, además de supervisión contra sabotaje. Soporta una distancia máxima de 1,800 m (5,905.5 ft) respecto al panel principal y cuenta con certificación UL 864 novena edición, FM, CSFM y MEA.</p></div><div style="margin-bottom: 20px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Pantalla LCD retroiluminada de 80 caracteres (20 x 4 líneas)<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Interfaz serial ANN-Bus de dos hilos<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Hasta 8 anunciadores por panel sin programación adicional<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Indicadores de estado: energía CA, alarma, falla, supervisión y alarma silenciada<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Controles de reconocimiento, silenciar, evacuar y reset habilitables de forma independiente<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Llave de seguridad que bloquea gabinete y controles ante acceso no autorizado<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Ubicación hasta 1,800 m (5,905.5 ft) del panel<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Gabinete supervisado contra sabotaje<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Certificado UL 864 novena edición, FM, CSFM y MEA</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Pantalla: LCD retroiluminada 80 caracteres (20 x 4 líneas)<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Comunicación: Interfaz serial ANN-Bus de dos hilos<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Capacidad: Hasta 8 anunciadores por panel<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Alcance máximo: 1,800 m (5,905.5 ft) desde el panel<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Alimentación: Desde el panel o fuente remota<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Indicadores: Energía CA, alarma, falla, supervisión, alarma silenciada<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Controles: Reconocimiento, silenciar, evacuar, reset (habilitables individualmente)<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Supervisión: Gabinete con protección contra sabotaje</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas / Eléctricas</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Tipo: Anunciador remoto LCD para paneles direccionables<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Certificaciones: UL 864 9ª edición, FM, CSFM, MEA</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Anunciador remoto LCD ANN80<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Llave de seguridad para bloqueo del gabinete<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Documentación de instalación y operación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pantalla LCD retroiluminada de 80 caracteres (20x4 líneas) que replica la información del panel
Característica 2	Interfaz serial ANN-BUS de dos hilos; hasta 8 anunciadores por panel sin programación adicional
Característica 3	Indicadores de estado: energía CA, alarma, falla, supervisión y alarma silenciada
Característica 4	Controles de reconocimiento, silenciar, evacuar y reset, habilitables de forma independiente
Característica 5	Llave de seguridad que bloquea el gabinete y los controles ante acceso no autorizado
Característica 6	Puede ubicarse hasta 1,800 m (6,000 pies) del panel; gabinete supervisado contra sabotaje
Característica 7	Certificado UL 864 novena edición, FM, CSFM y MEA