



Sensor de Ocupación y Vacancia / 120 V~ / 2 A / Cobertura 83 m² (892.7 ft²) / Tecnología XCT / Unipolar / LED, CFL e Incandescente

SKU: MSOP525W Marca: LUTRON ELECTRONICS Categoría: Lutron Maestro

\$667.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sensor de ocupación y vacancia unipolar que integra interruptor y detección de presencia en un solo dispositivo para espacios pequeños. Emplea tecnología XCT, un sensor infrarrojo pasivo de alta sensibilidad capaz de registrar movimientos finos como hojear un libro, lo que lo hace idóneo para closets, alacenas, vestidores y lavanderías. Ofrece cobertura de hasta 83 m² (892.7 ft²) en movimiento amplio y 37 m² (398.3 ft²) en movimiento fino, con apagado automático configurable en 1, 5, 15 o 30 minutos tras la ausencia de actividad. Incluye detección de luz ambiental para activar la iluminación solo cuando las condiciones lo requieren, optimizando el consumo energético. Opera a 120 V~, 50/60 Hz, 2 A, y es compatible con cargas LED, CFL e incandescentes/halógenas sin necesidad de conductor neutro. No incluye placa de pared.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tecnología XCT: sensor infrarrojo pasivo avanzado para movimientos finos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cobertura: 83 m² (892.7 ft²) en movimiento amplio, 37 m² (398.3 ft²) en movimiento fino<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Apagado automático: 1, 5, 15 o 30 minutos sin detectar movimiento<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Detección de luz ambiental para encendido automático optimizado<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Unipolar, 120 V~ 50/60 Hz, 2 A<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con focos LED, CFL e incandescentes/halógenas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Recomendado para closets, alacenas, vestidores y lavanderías<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>No incluye placa de pared</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Tecnología: XCT (PIR avanzado)<li style='margin-bottom: 6px;'>Cobertura amplia: 83 m² (892.7 ft²)<li style='margin-bottom: 6px;'>Cobertura fina: 37 m² (398.3 ft²)<li style='margin-bottom: 6px;'>Tiempo de apagado: 1 / 5 / 15 / 30 min<li style='margin-bottom: 6px;'>Sensor de luz ambiental: Sí<div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Eléctricas y Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Tipo: Unipolar<li style='margin-bottom: 6px;'>Voltaje: 120 V~<li style='margin-bottom: 6px;'>Frecuencia: 50/60 Hz<li style='margin-bottom: 6px;'>Corriente máxima: 2 A<li style='margin-bottom: 6px;'>Cargas compatibles: LED, CFL, incandescente/halógeno</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Sensor de ocupación y vacancia unipolar<li style='margin-bottom: 6px;'>Nota: placa de pared no incluida</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología XCT: sensor infrarrojo pasivo avanzado que detecta movimientos finos, como hojear un libro
Característica 2	Cobertura de hasta 83 m² en movimiento amplio y 37 m² en movimiento fino
Característica 3	Apagado automático configurable en 1, 5, 15 o 30 minutos sin detectar movimiento
Característica 4	Detección de luz ambiental para optimizar el encendido automático
Característica 5	Unipolar, 120 V~ 50/60 Hz, 2 A; controla focos LED, CFL e incandescentes/halógenos
Característica 6	Recomendado para closets, alacenas, vestidores y lavanderías
Característica 7	No incluye placa de pared (ver modelo CW-1-WH)