



Apagador de Pared con Sensor de Ocupación / 2 A a 120 V / Unipolar / Cobertura 81 m² (872 ft²) / 180° / Blanco

SKU: MSOP52WH Marca: LUTRON ELECTRONICS Categoría: Lutron Maestro

\$607.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Este apagador de pared con sensor de ocupación y vacancia integra un interruptor unipolar con un sensor infrarrojo pasivo (PIR) que automatiza el control de iluminación en función de la presencia de personas. Detecta el calor de los ocupantes en movimiento para encender la luz al entrar al espacio y apagarla automáticamente cuando queda vacío, eliminando el consumo energético innecesario. Con capacidad de 2 A a 120 V, es adecuado para closets, alacenas, cuartos de lavado y otros espacios pequeños. La tecnología XCT permite detectar movimientos finos, como hojear un libro, mientras que el relevador SoftSwitch garantiza una operación silenciosa y prolongada sin arqueo. El campo de visión de 180° ofrece cobertura de hasta 81 m² (872 ft²) para movimiento mayor y 36 m² (387.5 ft²) para movimiento menor. Incluye retardo de apagado ajustable en 1, 5, 15 o 30 minutos, sensibilidad alta o baja, y detección inteligente de luz ambiental que impide el encendido cuando hay luz natural suficiente.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Enciende la luz al detectar presencia y la apaga automáticamente cuando el espacio queda vacíoConmuta cualquier carga de iluminación: LED, CFL, incandescente, halógeno, ELV, MLV y fluorescenteSensor PIR con tecnología XCT que detecta movimientos finos, como hojear un libroCampo de visión de 180° con cobertura de 81 m² (872 ft²) (movimiento mayor) y 36 m² (387.5 ft²) (movimiento menor)Retardo de apagado ajustable en 1, 5, 15 o 30 minutos y sensibilidad alta o bajaDetección inteligente de luz ambiental: enciende solo si falta luz naturalRelevador SoftSwitch sin arqueo con vida promedio de 1,000,000 de ciclosCapacidad: 2 A a 120 VInstalación unipolarColor: blanco</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de sensor: PIR con tecnología XCTÁngulo de detección: 180°Cobertura movimiento mayor: 81 m² (872 ft²)Cobertura movimiento menor: 36 m² (387.5 ft²)Retardo de apagado: 1, 5, 15 o 30 minutosSensibilidad: alta o bajaDetección de luz ambiental: inteligenteVida útil del relevador: 1,000,000 ciclos</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Eléctricas y Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidad de carga: 2 A a 120 VTipo de instalación: unipolarCargas compatibles: LED, CFL, incandescente, halógeno, ELV, MLV, fluorescenteTipo de relevador: SoftSwitch sin arqueoColor: blanco</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Apagador de pared con sensor de ocupación y vacancia Maestro</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Enciende la luz al detectar presencia y la apaga automáticamente cuando el espacio queda vacío
Característica 2	Conmuta cualquier carga de iluminación: LED, CFL, incandescente, halógeno, ELV, MLV y fluorescente
Característica 3	Sensor PIR con tecnología XCT que detecta movimientos finos, como hojear un libro
Característica 4	Campo de visión de 180° con cobertura de 81 m² (movimiento mayor) y 36 m² (movimiento menor)
Característica 5	Retardo de apagado ajustable en 1, 5, 15 o 30 minutos y sensibilidad alta o baja
Característica 6	Detección inteligente de luz ambiental: enciende solo si falta luz natural
Característica 7	Relevador Softswitch sin arqueo con vida promedio de 1,000,000 de ciclos