



Apagador de Pared con Sensor de Ocupación / 5 A Iluminación / 3 A Ventilador / 120 V / 3 Vías y Multilocalización / 180° / 81 m² (871.9 ft²)

SKU: MS-OPS5M-WH    Marca: LUTRON ELECTRONICS    Categoría: Lutron Maestro

\$821.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El apagador de pared con sensor de ocupación y vacancia automatiza el control de iluminación y ventilación mediante detección de presencia, eliminando el consumo energético innecesario en espacios desocupados. Con capacidad de 5 A para cargas de iluminación y 3 A para ventiladores a 120 V, es apto para instalaciones en baños, oficinas privadas y salas de juntas de pequeño formato. Su conmutación universal permite operar tecnologías LED, CFL, incandescente, halógeno, ELV, MLV y fluorescente sin requerir configuraciones adicionales. El sensor PIR con tecnología XCT detecta movimientos sutiles como la lectura de documentos, mientras que el campo de visión de 180° proporciona cobertura de 81 m² (871.9 ft²) para movimiento mayor y 36 m² (387.5 ft²) para movimiento menor. La funcionalidad de 3 vías y multilocalización permite integrar apagadores mecánicos o acompañantes para control desde múltiples puntos. El retardo de apagado es ajustable en 1, 5, 15 o 30 minutos e incorpora detección inteligente de luz ambiental para evitar activaciones diurnas innecesarias.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li>Sensor PIR con tecnología XCT</li><li>Campo de visión 180°</li><li>Cobertura 81 m² (871.9 ft²) movimiento mayor</li><li>Cobertura 36 m² (387.5 ft²) movimiento menor</li><li>Retardo de apagado: 1, 5, 15 o 30 minutos</li><li>Detección inteligente de luz ambiental</li><li>Función de ocupación y vacancia</li></ul></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li>Capacidad iluminación: 5 A</li><li>Capacidad ventilador: 3 A (1/10 HP)</li><li>Voltaje: 120 V</li><li>Cargas compatibles: LED, CFL, incandescente, halógeno, ELV, MLV, fluorescente</li><li>Compatibilidad 3 vías y multilocalización</li><li>Color: blanco</li></ul></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li>Apagador con sensor de ocupación y vacancia</li><li>Tapa decorativa</li><li>Tornillos de montaje</li></ul></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Apaga la luz automáticamente en espacios desocupados, ideal para baños y oficinas privadas          |
| Característica 2 | Conmuta todas las cargas de iluminación: LED, CFL, incandescente, halógeno, ELV, MLV y fluorescente |
| Característica 3 | Controla también ventiladores de hasta 3 A (1/10 HP) a 120 V                                        |
| Característica 4 | Funciona con apagador mecánico de 3 vías o apagadores acompañantes para multilocalización           |
| Característica 5 | Sensor PIR con tecnología XCT que detecta movimientos finos, como hojear un libro                   |
| Característica 6 | Campo de visión de 180° con cobertura de 81 m² (movimiento mayor) y 36 m² (movimiento menor)        |
| Característica 7 | Retardo de apagado ajustable en 1, 5, 15 o 30 minutos; detección inteligente de luz ambiental       |