



Apagador con Sensor de Ocupación PIR / Doble Circuito Independiente / 6 A 120-277 V / Ventilador 4.4 A 120 V / XCT 180° 81 m² (871.9 ft²) / Unipolar

SKU: MSOP56DDVWH Marca: LUTRON ELECTRONICS Categoría: Lutron Maestro

\$1,825.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El apagador de doble circuito con sensor de ocupación integra dos controles de iluminación y un sensor infrarrojo pasivo (PIR) en un único dispositivo de pared. Permite la gestión independiente de dos circuitos desde un solo punto, o el control en dos niveles de un mismo espacio para cumplir con regulaciones de eficiencia energética como ASHRAE y Title 24. Cada circuito soporta cargas de iluminación de hasta 6 A en un rango de 120-277 V, incluyendo tecnologías LED, CFL, incandescente, halógeno, ELV, MLV y fluorescente. Adicionalmente, ofrece control de ventilador de hasta 4.4 A (1/6 HP) a 120 V por circuito. El sensor XCT de 180° proporciona cobertura de hasta 81 m² (871.9 ft²) para movimiento mayor y 36 m² (387.5 ft²) para movimiento menor, con sensibilidad ajustable y detección inteligente de luz ambiental que optimiza el encendido según las condiciones del entorno. Los tiempos de retardo de apagado son configurables de forma independiente por circuito en 1, 5, 15 o 30 minutos. La placa de pared se vende por separado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Control de dos circuitos independientes desde un solo punto de pared con sensor PIR integradoControl de iluminación en dos niveles para cumplimiento de códigos de energía Title 24 y ASHRAE6 A de iluminación por circuito a 120-277 V; ventilador de 4.4 A (1/6 HP) por circuito a 120 VConmutación universal: LED, CFL, incandescente, halógeno, ELV, MLV y fluorescenteRetardo de apagado independiente por circuito: 1, 5, 15 o 30 minutosSensor XCT de 180° con cobertura de 81 m² (871.9 ft²) movimiento mayor y 36 m² (387.5 ft²) movimiento menorSensibilidad ajustable y detección inteligente de luz ambientalOperación unipolarPlaca de pared se vende por separado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Iluminación por circuito: 6 A @ 120-277 V<li style='margin-bottom: 8px;'>Ventilador por circuito: 4.4 A (1/6 HP) @ 120 V<li style='margin-bottom: 8px;'>Tipo de carga: LED, CFL, incandescente, halógeno, ELV, MLV, fluorescente<li style='margin-bottom: 8px;'>Retardo de apagado: 1, 5, 15, 30 minutos (independiente por circuito)Operación: Unipolar</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sensor y Cobertura</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Tecnología: PIR XCT 180°<li style='margin-bottom: 8px;'>Cobertura movimiento mayor: 81 m² (871.9 ft²)<li style='margin-bottom: 8px;'>Cobertura movimiento menor: 36 m² (387.5 ft²)<li style='margin-bottom: 8px;'>Sensibilidad: AjustableDetección de luz ambiental: Inteligente</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físico y Contenido</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Color: Blanco<li style='margin-bottom: 8px;'>Placa de pared: Se vende por separadoContenido del paquete: Apagador doble con sensor de ocupación Maestro</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Controla dos circuitos independientes desde un solo punto de pared con sensor PIR integrado
Característica 2	Control de iluminación en dos niveles para cumplir códigos de energía como Title 24 y ASHRAE
Característica 3	6 A de iluminación por circuito a 120-277 V; ventilador de 4.4 A (1/6 HP) por circuito a 120 V
Característica 4	Conmuta todas las cargas: LED, CFL, incandescente, halógeno, ELV, MLV y fluorescente
Característica 5	Retardo de apagado independiente por circuito: 1, 5, 15 o 30 minutos, con sensibilidad ajustable
Característica 6	Sensor XCT de 180° con cobertura de 81 m² (movimiento mayor) y 36 m² (movimiento menor)
Característica 7	Detección inteligente de luz ambiental; placa de pared se vende por separado