



Apagador Inalámbrico ZigBee / 3 GANG / 110-220V Automático / Control Triple Regreso

SKU: ZBG6R3US Marca: AKUBELA Categoría: Control de Iluminación

\$916.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Apagador inalámbrico ZigBee diseñado para instalación en cajas de apagador estándar de 1 gang. Opera con un rango de voltaje automático de 110-220V, eliminando la necesidad de ajustes según la región. Permite el control de iluminación mediante comunicación ZigBee de baja latencia, integrándose con hubs compatibles y pantallas táctiles del ecosistema para gestión centralizada. Soporta configuración de triple regreso, facilitando el control de un mismo circuito desde múltiples puntos físicos. Requiere hub controlador o pantalla compatible para habilitar funciones de automatización y control remoto desde aplicación móvil.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Control inalámbrico ZigBee para iluminación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Rango de voltaje 110-220V automático<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Diseño 1 gang compacto y moderno<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Compatibilidad con hub y pantallas táctiles del ecosistema<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Control para triple regreso<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Requiere hub controlador o pantalla compatible para control remoto</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);*>Protocolo: ZigBee<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);*>Control: Inalámbrico para iluminación<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);*>Configuración: Triple regreso<li style='padding: 6px 0;*>Voltaje de operación: 110-220V automático</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);*>Formato: 1 gang compacto<li style='padding: 6px 0;*>Instalación: Caja de apagador estándar</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Requisitos de Operación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);*>Hub controlador requerido<li style='padding: 6px 0;*>Compatible con pantallas táctiles del ecosistema</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control inalámbrico ZigBee para iluminación sin intervención manual
Característica 2	Voltaje universal 110-220V sin configuración adicional
Característica 3	Diseño compacto de 1 gang para cajas de apagador estándar
Característica 4	Control triple regreso para circuitos de tres vías
Característica 5	Integración con hub y pantallas táctiles del ecosistema
Característica 6	Operación remota vía aplicación desde cualquier ubicación